

# 蜂窝活性炭厂 康佰斯 翔安区蜂窝活性炭

产品名称	蜂窝活性炭厂 康佰斯 翔安区蜂窝活性炭
公司名称	厦门康佰斯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区火炬高新创业园创业大厦319
联系电话	13599922575

## 产品详情

厦门康佰斯环保科技有限公司是一家集活性炭生产、研发、销售为一体的综合型公司，公司注册资金600万元，生产基地分布在福建、湖南、江西、宁夏、新疆等地。主要产品有椰壳活性炭、果壳活性炭、木质活性炭、煤质活性炭、蜂窝活性炭、柱状活性炭、颗粒活性炭、粉状活性炭、活性炭纤维等。

蜂窝状活性炭技术参数：项目 Subject 指标 Index 规格 Specification (mm) 50\*50\*100 100\*100\*100 碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) 950 比表面积 Specific Surface Area (m<sup>2</sup>/g) 1050 四氯化碳 CTC (%) 65 抗压强度 Compressive strength (mpa) 0.9 水份 Moisture (%) 5 方孔 Square hole (in) 2150 壁厚 Wall thickness (mm) 1.0 使用温度 Temperature ( ) 400 体积密度 Bulk Density g/cm<sup>3</sup> 0.35-0.60 苯吸附率 Adsorption rate of benzene % 动态吸附 37 苯吸附率 Adsorption rate of benzene % 静态吸附 52 空塔风速 0.8 米/秒 孔密度 100 孔/平方英寸、150 孔/平方英寸 注明： 本公司以突破研制耐水性蜂窝活性炭。

以上所有规格指标都可按客户要求生产。

蜂窝活性炭能代替柱状以及颗粒活性炭的原因就是其风阻系数小(可达到0.8m/s)，能让废气稳进稳出，不影响后续废气排进量，对机器寿命影响将低。具有优良的吸附、脱附性能以及气体动力学性能。3. 蜂窝活性炭在废气处理中常用规格 1) 废气处理中常用的蜂窝活性炭按孔径大小或孔数来分，可分为三种：大孔(5mm，400孔)风阻小，过滤速度快 中孔(3mm，625孔)风阻及过滤速度适中 小孔(1.5mm，1600孔)效果好，常用 2) 废气处理中常用的蜂窝活性炭按尺寸大小来分，蜂窝活性炭价格，可分为三种：100\*100\*100mm (常用) 100\*100\*50mm 50\*50\*100mm 3) 废气处理中常用的蜂窝活性炭按耐水属性来分，可分为两种：耐水蜂窝活性炭(适用于空气湿度高，或前面为水喷淋且无干燥装置的工艺) 不耐水蜂窝活性炭(适用于空气湿度不高)

活性炭过滤器看起来简单，其实也有N多种做法，但决定活性炭过滤器的处理效果，蜂窝活性炭厂，就是炭的材质、炭网厚度，过滤层数，所以不同厂家的做法也不同，材质是煤质和椰壳，常用的又分为颗

粒和蜂窝的，颗粒也叫柱状的，蜂窝的，就是直径是100\*100\*100方块的，目前常用的是颗粒的，但慢慢开始蜂窝的用得多了，之前颗粒用得很多，都是低端的，应付式的，翔安区蜂窝活性炭，现在注重效果了，所以开始考虑蜂窝的了，当然颗粒的，用好一些的，效果也不错，但是蜂窝还有一个好处，阻力小。

炭对活性炭的吸附能力影响很大，好的炭吸附效果挺不错的，蜂窝活性炭，如果不考虑换炭成本的话，活性炭过滤器除臭效果是蛮不错的，除了炭以外，对吸附能力影响的就是过滤面积和过滤层数。

康佰斯环保主要产品有椰壳活性炭、果壳活性炭、木质活性炭、煤质活性炭、蜂窝活性炭、柱状活性炭、颗粒活性炭、粉状活性炭、活性炭纤维等。

蜂窝活性炭厂-康佰斯(在线咨询)-翔安区蜂窝活性炭由厦门康佰斯环保科技有限公司提供。厦门康佰斯环保科技有限公司(www.xm-kbs.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.kbshxt.com)还是从事福建活性炭，福建椰壳活性炭，福建果壳活性炭的厂家，欢迎来电咨询。