洗衣洗涤污水处理设备多少钱

产品名称	洗衣洗涤污水处理设备多少钱
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	36600.00/套
规格参数	执行标准:一级排放标准 日处理量:10-600立方 设备优势:包合格
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服 务区2号楼1003(仅限办公场所)(注册地址)
联系电话	15169542832

产品详情

洗衣污水处理设备的价格是根据其处理水量的多少、水质情况、排放标准决定的的。洗衣污水处理设备一般埋于地下,它处理的效果超越全混合生物氧化池,对水质的适应性强度高,保证了水处理的稳定性。设备在池中采用了新型强效弹性立体填料,对污水中的有机物质有强效的去除功能。该设备通过氧化处理之后,产生的污泥量较少,仅需90天排放一次即可。为了避免放生病菌滋生、传播的现象发生,必须对水质进行深度消毒处理。

洗衣房污水处理设备特点:

- 1、设备埋于地下地表面积可以作为绿化用地,节省占地面积。
- 2、设备采用耐腐蚀、抗氧化材质制成,使用寿命长,节省运行费用。
- 3、通过生物接触氧化池结合层层过滤、消毒设备,污水处理效果佳。
- 4、此装置脱臭效果好、产生的污泥量小,不会给环境造成其他污染危害。
- 5、全自动控制系统,安装损坏报警系统,无需人工看管,节省劳动力的投入。

洗衣一体化污水处理设备污水处理设备由二级池子组成,一级为钢筋混泥土结构,埋深较大,另一级为钢结构,埋深较浅。

- 01、污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比少于性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能提高空气的氧在水中的溶解度。
- 02、由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少,此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生的泥的含水率。因此,污水处理后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。
- 03、污水处理设备除采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫,等),还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。
- 04、 设备配有土壤脱臭设施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。
- 05、设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好。

我公司山东润创环保设备有限公司,对洗涤洗衣污水处理已经有了多年的处理经验,我公司集研发、 生产、组装、销售、售后安装服务为一体的产业链服务,欢迎各位朋友来车间考察参观!!!