

新大陆NLS-FR40固定式条码扫描器可识别屏幕影像二维码支付宝防摔

产品名称	新大陆NLS-FR40固定式条码扫描器可识别屏幕影像二维码支付宝防摔
公司名称	广州市商为思信息技术有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:新大陆 型号:NLS-FR40 产地:广州市
公司地址	广州市天河区天河路岗顶
联系电话	18602060902

产品详情

NLS-FR40系列固定式条码扫描器

一键切换识读模式 良好的运动容差能力 IP52防护等级 卓越的条码识读性能 1.2米抗跌落
红外极速感应

产品简介

FR40系列桌面式条码扫描器，能快速地识读屏幕及纸张的一维或二维条码。该型号支持RS-232/USB等PC接口，结实耐用，具有良好性价比。非常适合在商超/便利店收银台、电子验票窗口、O2O等场景应用。

产品特性

一键切换识读模式

可通过顶部按键一键切换纸质码识读模式/屏幕码识读模式。

良好的运动容差能力

2.5米/秒的运动容差能力结合46度的超大识读角度，给您好的识读感受。

IP52防护等级

可防止外物侵入。

卓越的条码识读性能

采用自主研发的第五代核心解码技术，可以快速识读各类一维/二维条码和各类贴膜的大数据量屏幕二维条码。

1.2米抗跌落

6个面不低于1.2米的水泥地面跌落（六面各一次）。

红外极速感应

当被扫描物体靠近扫描窗口时，设备瞬间启动并进行快速识读。

性能参数	图像传感器	CMOS		
	像素	1280 × 800		
照明	照明	白色		
	识读码制	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, etc.	
		1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1, MSI-Plessey, Plessey, etc.	
	识读精度*	3mil		
	运动容差*	2.5米/秒		
	视场角度	水平51°，垂直32°		
	条码灵敏度**	倾斜	± 50°	
		旋转	± 360°	
		偏转	± 45°	
	符号反差	25%		
通讯接口	USB, RS-232			
物理参数	尺寸(mm)	83(W) × 81(D) × 148(H)		
	重量	293g		
	提示方式	蜂鸣器、LED指示灯		
	工作电压	5 VDC ± 5%		
	额定功耗	1041mW(典型值)		
	电流@5 VDC	工作电流	219mA (典型值)	
环境参数	工作温度	-20 ~+60		
	存储温度	-40 ~+70		
	相对湿度	5%~95% (无凝结)		
	静电防护	± 14kV (空气放电), ± 8kV (直接放电)		
	跌落高度	6个面不低于1.2米的水泥地面跌落（六面各一次）		
	防护等级	IP52		
配件列表	数据线	USB	USB数据线，用于连接信息接收主机	
		RS-232	RS-232数据线，用于连接信息接收主机，带适配器接口	
	电源适配器	5V电源适配器，配合数据线给扫描器供电 输出：DC 5V, 1.5A；输入：AC 100~240V, 50~60Hz		

*测试条件：环境温度=23℃；环境照度=300 LUX白炽灯；使用新大陆制定的测试样码

**测试条件：测试距离=(ZUI小景深+ZUI大景深)/2；环境温度=23℃；环境照度=300 LUX白炽灯

2D：QR CODE; 10 Bytes; ZUI小条空宽度=15 mil; PCS=0.8

规格如有更改，恕不另行通知