佐藤CZ408热敏热转印桌面4英寸203dpi条码打印机医疗腕带影院门票

产品名称	佐藤CZ408热敏热转印桌面4英寸203dpi条码打印机医疗腕带影院门票
公司名称	广州市商为思信息技术有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:佐藤 型号:CZ-408 发货地:广州市
公司地址	广州市天河区天河路岗顶
联系电话	18602060902

产品详情

CZ4 抗菌4英寸热敏/热转印打印机

CZ4系列是专为中国市场打造的4英寸抗菌桌面打印机，支持zui新中文字库，速度高达6英寸每秒（150mm/S)。 抗菌外壳，适合医疗、实验室等高标准环境使用。

概述

抗菌蓝白外壳

抗菌外壳可有效减少交叉感染， 适用于医院和实验室等高标准环境。

标配zui新中文字库

支持zui新中文字库，字库覆盖全面， 无障碍打印中文腕带、入场券等。

打印内容清晰呈现

305dpi 精度， 每秒6英寸的打印速度，完美呈现标签内容。

SATO独有打印头自检功能

可检测出打印头断针，避免打印出无效条码。

特征

4英寸抗菌打印机， 支持热敏、热转印打印

每秒6英寸打印速度

305dpi清晰打印， 支持各式各样的面材标签。

标配zui新中文字库，支持打印电影票、入场券等

打印头自检功能，防止无效条码标签产生

应用

追溯管理 资产管理 食品安全 患者安全

CZ408/412 4英寸抗菌热敏/热转印紧凑型桌面打印机

医疗：抗菌外壳

通过日本工业标准JIS Z2801认证，能够杀除、抑制产品表面细菌繁殖，满足医疗（食品）行业等抗菌需求。适合打印医疗腕带、各种医药、处方、病理等标签

物流：每秒6 ” 高速打印

通过印有条形码的标签管理货品准确高效，且每秒6英寸高速打印，即使字执行高密度的标签打印工作时也能享受高效的生产力。适合打印三层标签等快递单。

零售：打印介质广泛

适合打印各种货架标签、商品价格标签、产品合格证等。

票务：zui新简体中文字库GB18030

字库覆盖全面，适合打印影剧院、游乐场、展览会等入场券。

CZ4系列 4英寸抗菌热敏/热转印紧凑型桌面打印机

打印机型号	CZ408	
打印方式	热敏/热转印	
打印分辨率	8dots/mm（203dpi）	
zui大打印速度	150mm/秒（6ips）	
zui大打印范围	W104mmX P300mm	
CPU	32bits RISC	
打印机内存	Flash Rom:8MB，SDRM:8MB	
标签厚度	0.06~0.19mm	
标签尺寸	连续式样（含底纸） 长度：7~300mm(10~303mm) 宽度：22~107mm(25~110	
	切割式样（含底纸） 长度：22~300mm(25~303mm) 宽度：22~107mm(25~1	

	可撕式样（含底纸） 长度：22~300mm(25~303mm) 宽度：22~107mm(25~1
标准字体	简体（GB18030）or繁体中文（Big5需要下载）
一维码	UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39, CDDE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN), CC BOOKLAND, MSI, POSTNET, GS1 DATABAR(RSS)
二维码	PDF417(Ver2.4), MAXI Code(Ver3.0), QR Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix(
组合符号	EAN-13组合（CC-A/B）, EAN-8组合（CC-A/B）, UPC-A组合（CC-A/B）, A/B/C）,GS1限定组合（CC-A/B）,GS1 DataBar截平组合（CC-A/B）, GS1 D DataBar扩展组合（CC-A/B）, GS1 DataBar堆集全方位组合（CC-A/B）, GS1
自检功能	打印头检测功能，标签用完检测
工作环境（温度/湿度）	运行环境：4~38°C/30~80%RH（无凝结），储存环境：-10~60°C/15~85%RH
接口	USB+LAN, USB+RS-232, USB+Parallel（上述接口中可任选一组）
外形尺寸/重量	W179mm X D 238mm X H 173mm/1.9Kg
电源要求/消耗电力	AC 100V ~ 240V +/-10%/45W 90VA, 待机时：4.5W 15VA
选配件	切刀，剥离器，时钟日历功能
打印驱动	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008/7, Windows Server 2008, Serve

备注：SIAA标志，表示该产品符合ISO22196法的评定结果，根据抗菌产品技术协会的指导要求进行品质管理，且人证信息公开。