

# 鑫视界安防 惠州监控设备 监控

产品名称	鑫视界安防 惠州监控设备 监控
公司名称	惠城区鑫视界安防产品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭北路16号丰湖村1号楼一层2号
联系电话	15360986679

## 产品详情

产品具有携带方便、重量轻、操作简单等特点。全部操作一键式设计，便捷的智能化接口与电脑通讯，方便数据上传载。支持中国电信EVDO 3G网络和中国联通WCDMA 3G网络，只要是3G网络覆盖的地方，都可以使用本产品进行实时视频/图像传输和远程高效沟通与管理。

- (1)解决了作业点多、地点分散问题而导致的远程管理问题，不用去现场就可以掌控工地细节。
- (2) 解决了作业点多、地点分散问题而导致的远程沟通协调问题，不用去现场就可以了解工地情况。
- (3) 现场作业人员一有需要，随时开机，让项目经理或施工技术指导人员能够实时看到视频，发现问题，解决问题。

### 依半球摄像机灵敏度划分

- (1)普通型:正常工作所需照度为1~3Lux
- (2)月光型:正常工作所需照度为0.1 Lux左右
- (3)星光型:正常工作所需照度为0.01 Lux以下
- (4)红外照明型:原则上可以为零照度，采用红外光源成像。

### 按半球摄像机摄像元件的CCD靶面的大小划分

- (1)1 inch靶面尺寸为宽12.7mmX高9.6mm，对角线16mm
- (2)2/3inch靶面尺寸为宽8.8mmX高6.6mm，惠州摄像头监控，对角线11mm

(3)1/2inch靶面尺寸为宽6.4mmX高4.8mm，对角线8mm

(4)1/3inch靶面尺寸为宽4.8mmX高3.6mm，对角线6mm

(5)1/4inch靶面尺寸为宽3.2mmX高2.4mm，对角线4mm

(6)1/5inch正在开发之中，尚未推出正式产品，此外CCD半球摄像机有PAL制和NTSC制之分，还可以按图像信号处理方式划分或按半球摄像机结构。

随着监控应用领域的日益拓宽，惠州监控摄像头，半球摄像机凭借安装调试的方便性、监控隐蔽性等优点，被大量地应用于室内监控，监控，比如有吊顶、光线变化又不大的应用场合。半球摄像机技术变化也非常快，包括摄像机功能已与高性能的枪机无差别，只是小型化;镜头也是自动光圈+手动变焦，变焦范围也逐渐增大;球罩整体密封性能更好，特别是下球罩，制作得薄而均匀，惠州监控设备，透光率更好、光损更小;安装支架机械设计更精巧，使得摄像机位置调整非常方便，已见三维可调的万向关节型支架。鑫视界安防(图)-惠州监控设备-监控由惠城区鑫视界安防产品经营部提供。行路致远，砥砺前行。惠城区鑫视界安防产品经营部(www.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为监控摄像机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!