

# 凌静工业冷水机 注塑机用多大冷水机 深圳盐田冷水机

产品名称	凌静工业冷水机 注塑机用多大冷水机 深圳盐田冷水机
公司名称	广州市凌静制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南岗街沙步大路66号
联系电话	18102219895 18102219895

## 产品详情

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本 800 万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，欢迎询价！

### 凌静制冷设备-广州工业冷水机厂家 如何判断压缩机是否缺油

压缩机对于工业冷水机来讲相当于人的心脏，是至关重要的，然而润滑油对与压缩机的重要性也是显而易见的，因此我们需要注意压缩机是否缺油，那么如何来判断这一点呢？下面广州凌静就来解析一下

### 凌静制冷设备-品牌工业冷水机压缩机缺油解决方法

当压缩机缺油时曲轴箱中油量很少甚至没有润滑油。为保护压缩机不受损坏，广州凌静生产的螺杆式冷冻机组一般会安装一个油压安全保护装置，在缺油时会自动停机。但没有视油镜和油压安全装置的全封闭压缩机（包括转子和涡旋压缩机）以及风冷压缩机，缺油时没有明显症状，也不会停机，压缩机会在不知不觉中被磨损/损坏。压缩机噪音、震动或电流过大，可能与缺油有关，对压缩机和系统运行状况的准确判断就显得非常重要。环境温度过低有可能导致一些油压安全装置失灵，会造成压缩机磨损。另外，压缩机缺油引起的磨损一般比较均匀。但若是压缩机润滑油很少或者没有油，轴承表面就会出现剧烈的摩擦，温度会在几秒内迅速升高。如果电机的功率足够大，曲轴会继续转动，曲轴和轴承表面会被磨损或划伤，否则曲轴会被轴承抱死，工业冷水机品牌排名，停止转动。活塞在气缸内的往复运动也是一样的，缺油会导致磨损或划伤，严重时活塞会卡在气缸内不能运动，压缩机磨损的直接原因是润滑不足，缺油肯定会引起润滑不足，但润滑不足却不一定是缺油而引起的，有可能是润滑油无法到达轴承表面，或者是润滑油虽已到达轴承表面，但是粘度太小，不能形成足够厚度的油膜，或是润滑油虽已到

达轴承表面，但是由于过热而分解掉了，不能起到润滑作用。缺油和润滑不足现象可以在拆开的压缩机中看到。缺油一般表现为大面积、比较均匀的表面损伤和高温，而润滑不足更多的是在一些特定部位的磨损、划伤和高温，如远离油泵的轴承面等。因此，在日常使用过程中，需要仔细观察冷冻机运行情况，并且仔细倾听冷冻机组发出来的声音，以便及时发现问题，解决问题，保证工业冷水机组的正常运行。

更多冷水机详情，请直接咨询广州凌静冷水机工作人员，我们将奉上最贴心的服务，专业的解答，包您满意！

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本800万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，涡旋压缩机冷水机组，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，欢迎询价！

### 凌静制冷设备-广州工业冷水机安装

作为14年专业生产及销售工业冷水机的生产厂家，凌静遇见过很多客户对冷水机安装过程不是很了解，那么本篇文章凌静冷水机将为您详细讲解工业冷水机的安装步骤及一些简单的日常维护工作，深圳盐田冷水机，希望对大家有所帮助。

简单来说，工业冷水的安装过程大致分以下15个步骤：

- 1、安装前请检查冷水机是否受到损坏，选择合适的地方，以便于冷水机安装及日后维修。
- 2、安装机组的场地必需是地板、安装垫或水平基础、其水平度在6.4mm之内，并能承受工业冷水机组的运行重量。
- 3、冷水机组应放在室温为4.4至43.3度的机房内，工业冷水机组的四周和上方应有足够空间，以便进行日常的维护工作。

### 凌静制冷设备-品牌工业冷水机配置

- 4、在工业冷水机的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间，也可利用门洞或其它位置合适的洞口。
- 5、选择合适管径的水管，冷水机组大功率运行时的冷却系统及冷水系统，并正确链接。
- 6、对于普通的应用场合，通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-36.m/s之间
- 7、在任何负荷情况下，水流量应保持稳定。
- 8、所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行，冷冻水泵要位于冷水机进水管上，以保证冷水机组的内压和流量。配管时应设置减震管一保证适当的弹性，还要防止当水泵停机时蒸发器的水被拍掉。
- 9、管道应有独立于工业冷水机组的牢固支撑，避免应力施加在冷水机组的部件上。架的设置要便于管道对中。

10、为减少噪音和振动，在官道上安装隔振器。

11、为了经济有效地使用凌静牌冷水机，我们厂家建议请水处理专家分析冷水机组的蒸发器和冷凝器的供水水质，不好的水质会造成积垢影响传热，或产生腐蚀沉淀、滋生有机物，影响机组的性能，增加运行和维护费用。

12、一般来说，正确的水处理和管束的定期的清洗能保持其良好的性能，如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善，那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或专门的结构材料。

13、请在水管的入口加装过滤器，并定期清理。

14、试漏完毕后，所有接管口必需进行防锈处理。

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本 500 万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，欢迎询价！

#### 凌静制冷设备-广州工业冷却机组厂家

1.蒸发式冷凝器采用了椭圆形盘管，增大了盘管管子表面积和增强间隔管式盘管外空气、水流动特性，提高换热效率。其耗水率低、耐腐蚀、占地面积小、维修安装方便。

2.采用了超厚度整体热浸锌工艺，注塑机用多大冷水机，外壳为双层隔热套式，面板均为防腐材料，设备无需维修，因此运行费用低。

3.壳-管式蒸发器采用内螺纹高效紫铜管，结合独具匠心的优化设计，具有换热效果好，回油可靠、便于维护等优点

#### 凌静制冷设备-品牌工业冷却机组

##### 怎样选择工业冷却机组

1.出水温差上来分：大温差系统（20度温差）和小温差系统（2度温差）；

2.出水温度上来分：高出水温度系统（40度以下）和低出水温度系统（-40度以上）；

3.系统流程上来分：单循环系统和双循环系统；

4.压力上来分：变频定压系统和工频系统；

5.冷水机组控制模式上来分：单机控制系统和模块化控制系统。

凌静工业冷水机(图)-注塑机用多大冷水机-深圳盐田冷水机由广州市凌静制冷设备有限公司提供。广州市

凌静制冷设备有限公司（[www.lingjingzl.com](http://www.lingjingzl.com)）位于广州市黄埔区南岗街沙步大路66号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凌静制冷在换热、制冷空调设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。凌静制冷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凌静制冷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。