

手动螺旋插板阀、方形手动闸板门

产品名称	手动螺旋插板阀、方形手动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	材质:碳钢, 不锈钢 型号:Imds 介质:灰渣、颗粒、水泥
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动螺旋插板阀、方形手动闸板门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。插板门密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。插板门在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。主要

技术参数和性能：公称通径：200×200、.....、1000×1000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：硬密封

、软密封配套附件：1、安装法兰手动螺旋插板阀、方形手动闸板门结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。手动螺旋插板阀、方形手动闸板门工作原理：主

要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。手动螺旋插板阀、方形手动闸板门用途：

用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。手动螺旋插板

阀、方形手动闸板门主要零件材料及连接尺寸

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	100	8- 14
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	100	8- 14
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	100	12- 14
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	120	16- 18
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	120	16- 18
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	140	20- 18
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	140	20- 18
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27- 23
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 1130	2870	160	24- 23
说明	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-1$ (X-心离地面度度)			

操作方法 手动螺旋插板阀、方形手动闸板门可水平安装或垂直安装，安装时两法兰连接中间必须加密封垫片，然后锁紧螺栓。操作时手轮顺时针旋转为阀关，反之为开，不得在手轮上再增加辅助杠杆。若长期存放应使设备处于关闭状态，各传动部位应加润滑油，不允许露天存放或堆置。