

PZ73X-10C手动浆液阀、耐磨刀型闸阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PZ73X-10C手动浆液阀、耐磨刀型闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 700.00/台 |
| 规格参数 | 型号:PZ73H/Y/F-10 密封:硬密封、软密封 连接形式:对夹式、法兰 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73X-10C手动浆液阀、耐磨刀型闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。PZ43手动对夹式刀形闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73X-10C手动浆液阀、耐磨刀型闸阀产品特点

1.超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。2.占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。3.闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。4.上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap 碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel 闸板 Valve plate 不锈钢 stainless steel 阀杆 Stem 不锈钢 stainless steel 密封圈 Seal ring 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy 主要性能规范 Key performance indicators 公称压力 Nominal pressure PN 壳体试验 Casing test 1.5XPN 密封试验 Leak test 1.1XPN 工作温度 Operating temperature 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425 适用介质 Working medium 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix PZ73X-10C手动浆液阀、耐磨刀型闸阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension 单位 Unit:mm 公称压力 Nominal

pressure(MPa)公称通径Nominal through diameter (mm) LDD1D2HN-MD01.050481601251002854-M16180654
81801451202984-M1618080501951601353154-M16220100502151801553658-M16220125572452101854008-M16230
150572802402104758-M20280200703352952655408-M203602507039035032063012-M203603007644040036878012-
M204003507650046042988516-M204004008956551548299016-M2240045089615565532110020-M225305001146706
20585120020-M22530600114780725685145020-M27600700130895940800170024-M276008001301010950905200024
-M30680900140111010501005230028-M30680