

DMZ73H-16手动暗杆式刀形闸阀

产品名称	DMZ73H-16手动暗杆式刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:DMZ73X/F/Y-1 材质:不锈钢、铸钢 介质:污水
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73H-16手动暗杆式刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。

的标准：

结构长度：GB/T151882-94

法兰连接：GB/T91131-2000、JB/T79-94

试验与验收：GB/T13927-92DMZ73H-16手动暗杆式刀形闸阀主要零部件材质

阀体、上盖碳钢、不锈钢闸板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要性能规范

公称压力PN壳体试验15XPN密封试验11XPN工作温度橡胶

80 四氟密封 180 硬密封 425 运用介质纸浆、污水、煤气等

DMZ73H-16手动暗杆式刀形闸阀主要外形及连接尺寸

公称压力 PN (MPa) 公称通径 DN (mm) LDD1D2HN-MDo1.0150702802402104758-M202802008033529526
55408-M203602508539035032063012-M2036030010044040036878012-M2040035010050046042888516-M20400400
11056551548299016-M22400450120615565532110020-M22530500130670620585120020-M225306001407807256851
45020-M27600700165895840800170024-M27600