

尼古拉斯克雷亚机床铣床FOX系列

产品名称	尼古拉斯克雷亚机床铣床FOX系列
公司名称	尼古拉斯机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆明市经济开发区昆太路168号
联系电话	17721178743

产品详情

FOX桥式铣床是一种创新设计，结合了传统的粗加工能力与高性能加工的速度和精度。FOX型铣床还包括可控制机床垂直轴温度的独特系统，从而确保滑枕几何精度的稳定性。

技术参数工作台尺寸mm3.500 - 8.500 x 2.000 - 2.500最大承重Tn15 - 25行程纵向(X)X mm3.000 - 8.000横向(Y)Y mm3.000 / 3.750 / 4.250 - DBC 2.500 / 3.250 / 3.750垂向(Z)Z mm1.000 / 1.500 / 1.750进给速度进给速度X m/min25Y m/min25Z m/min25滑枕主轴参数主轴锥度ISO-50 / BT-50 / HSK-100最大恒转速rpm4.000 / 6.000 / 10.000最大功率kW37 / 52最大扭矩Nm1.298 / 1.375铣头

UAD技术

通用和正交的微分度铣头在市场上独一无二，具有每0.02度一分度的专利技术。

5轴技术

2轴成形头“扭转”型，内置在电主轴或主轴齿轮传动中。

您对我们的铣头感兴趣吗？

关于我们的铣头

标准配置和选配装置标准配置

万能回转式自动微分度头 UAD (0,02 ° -0,02 °)

海德汉i530 HSCI 或 西门子 840D sl (HMI) 数控系统

便携式手轮

电控箱空调恒温装置

X, Y轴采用直线导轨

Z轴采用摩擦导轨 工作灯

液压平衡及冷却装置

三轴光栅尺全闭环控制

外部冷却液通过头部可调节喷嘴

内外空气循环系统

CE标准半防护外罩

远程诊断服务

VIXION 4.0

选配装置

海德汉 i640 TNC数控系统

其他铣头

铣头自动更换系统

工件测量仪和对刀仪

30, 40, 60, 120位自动换刀装置

6, 8, 12位的台式刀库

气/液清洁枪

过滤装置

旋转工作台

车削转台

自动排屑装置

周围式防护栏

全封闭防护（部分机型）

冷却液通过主轴中心，压力17, 36, 70 bar

零点快速工装系统，快速装夹更换加工零件