

# 玻璃棉保温材料出厂价格

产品名称	玻璃棉保温材料出厂价格
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:300 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 玻璃棉保温材料出厂价格

廊坊益腾节能科技有限公司将以更高的产品内控指标，从严掌握产品生产技术标准，质量标准。以一整套的质量保证体系，确保扎扎实实的贯彻质量为先，信誉为重，管理为本、服务为诚的企业格言。并力求以尽善尽美的售后服务为广大用户提供高质量的产品和高质量的服务。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

玻璃棉保温材料是由均匀细长、富有弹性的玻璃纤维和特殊高温粘合剂组成的轻质、耐用、保温性能优越的耐高温保温隔热材料。

产品应用

被广泛用于电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的设备、管道的保温、隔热。保温结构的外保护层根据具体情况可以选用白铁皮、铝皮、不锈钢或面材。

玻璃棉优点

### 1) 保温效率高

玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直的排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。

### 2) 轻质

轻质的玻璃棉安装极为方便，施工时用普通的切纸刀就可按您的要求切成任意尺寸。

不会碎裂、拉长

均匀细长的纤维保证相互之间交织紧密，因此不必担心碎裂、拉长，常见的保温材料受到振动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，出现空洞，导致热损失随使用时间而增大的现象。

### 3) 化学性能

玻璃棉的PH值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量极小，对设备、管道无腐蚀作用。

### 4) 憎水性

玻璃棉由细长玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变。