

# 新楮水泵 柳州双吸中开泵定做

产品名称	新楮水泵 柳州双吸中开泵定做
公司名称	河北新楮泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市祁州大路197号
联系电话	15932138300

## 产品详情

双吸中开泵定做作为离心泵的一种重要形式，因其具有扬程高、流量大等特点，在工程中得到广泛应用。这种泵型的叶轮实际上由两个背靠背的叶轮组合而成，从叶轮流出的水流汇入一个蜗壳中。双吸泵具有如下一些特点：它相当于两个相同直径的单吸叶轮同时工作，在同样的叶轮外径下流量可增大一倍；泵壳水平中开，检查和维修方便，同时，双吸泵进出口在同一方向上且垂直于泵轴，利于泵和进出水管的布置与安装；双吸中开泵定做的叶轮结构对称，没有轴向力，运行较平稳。

双吸中开泵定做是单螺杆式水利机械的一种，是摆线内啮合螺旋齿轮副的一种应用，是由两个互相啮合的螺杆和衬套螺旋体组成，当螺杆在衬套的位置不同时，它们的接触点是不同的。双吸中开泵定做螺杆和衬套副利用摆线的多等效动点效应在空间构成多个空间密封线，从而在螺杆和衬套副之间形成封闭腔室，在操杆泵的长度方向就会形成多个密封腔室。当螺杆和衬套做相对转动时，螺杆、衬套副中靠近吸入段的一个腔室的容积增加，在它和吸入端的压力差作用下，油液便会进入一个腔室，随着螺杆的连续转动，这个腔室开始封闭，并沿着螺杆泵轴向方向排出端推移，最后在排出端消失的同时，在吸入端又会形成新的密封腔室。

### SH双吸泵输送管的安装

- 1、出水管路应有自己的支架，以免所有重量压在泵上。
- 2、排水管与水泵间应装闸阀和止回阀（扬程小于20米的不用）。闸阀内径不得小于管子内径，止回阀装在闸阀后面。
- 3、双吸中开泵定做吸水管应考虑下列各项：
  - (1) 尽可能使管子短减少弯头。

- (2) 管子弯曲应按普通规定，不许过小，以免产生过大损失。
- (3) 管子应无存气现象，法兰联接处应非常坚固，严防空气漏入。
- (4) 水泵安装在水位上时，则应在进水管端接底阀（用真空引水的，不在此限）。
- (5) 吸水管也应有自己的支架。