

环形垫圈厂家 滁州环形垫圈 福润法兰盘

产品名称	环形垫圈厂家 滁州环形垫圈 福润法兰盘
公司名称	聊城市福润金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市经济开发区东外环路98号
联系电话	13455085113

产品详情

环形垫圈

监控立杆法兰 各样式监控底盘可定做可批发！法兰(flange)连接就是把两个管道、管件或器材，环形垫圈价格，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式。

国标法兰的另一层意思为：按照国家标准要求的尺寸、公差范围等生产的法兰盘，区别于不按标准尺寸生产的法兰片也称二标法兰(有人叫非标法兰是不正确的)，通常一些无良商家会减少法兰盘厚度、外径两项尺寸来达到节省材料的目的，还有用废旧钢材或边角料钢材加工法兰，通常这种钢材是化学成分和力学性能不达标的废料，更有甚者用黑钢厂私炼钢生产法兰，这种私炼钢使用的炼钢技术陈旧无法保证力学性能和焊接性能，使用时有可能无法和钢管焊接，或者钢材本身有裂缝、气孔等焊接上去后也会漏水。所以购买法兰盘时尽量选用国标法兰。如果资金有限选择二标法兰的情况下一定要仔细观察并测量法兰尺寸及检测其材质以免上当。

监控立杆也叫监控杆，分为八角监控杆，圆管监控杆，等径监控杆，变径监控杆，锥形监控杆，高度一般为3-6米，主要为交通道路，十字路口，学校，政府，小区，工厂，边防，机场等需要监控摄像的地方。监控立杆的使用提高了城市安全防范，滁州环形垫圈，是居民生活的有效保障。

环形垫圈

立杆法兰产品特点：

*品种：可定做各种圆柱杆.锥形杆.八角杆.多角杆.不锈钢监控杆.

*产品说明:可用做广场监控.照明工程.市政工程.道路监控.平安城市监控杆.天网工程监控杆.卡口杆.交通信号灯标.交通指示牌杆等

*高度：立杆主杆3.0——12米，环形垫圈厂家，

*立杆横臂1.0-12.0米

*立杆材质及厚度：2mm-12mm钢管及整体热镀锌

*立杆底座法兰厚度：1.2-20MM

*立杆可安装加固加强筋、电器箱孔等；

*立杆的根部直径不小于80——320毫米。

*立杆的基础预埋件长度要求不低于600MM

*工艺:具体尺寸可根据客户要求设计加工.立杆表面热镀锌，后用专用设备对其表面进行抛光后采用户外漆，环形垫圈批发报价，最后静电喷塑处理，十年不锈.

DIN FLANGE属于德标法兰标准体系。是德标法兰(又称DIN法兰)的其中一种表现形式，是设备或管道上常用的法兰。

DIN FLANGE德标法兰

TYPE SIZE TYPE SIZE

DIN2527 PN6 DN10 ~ DN500 DIN2631 PN6 DN10 ~ DN2600

DIN2527 PN10 DN10 ~ DN500 DIN2632 PN10 DN10 ~ DN2600

DIN2527 PN16 DN10 ~ DN500 DIN2633 PN16 DN10 ~ DN2000

DIN2527 PN25 DN10 ~ DN500 DIN2634 PN25 DN10 ~ DN1000

DIN2527 PN40 DN10 ~ DN500 DIN2635 PN40 DN10 ~ DN500

DIN2527 PN64 DN10 ~ DN400 DIN2636 PN64 DN10 ~ DN2400

DIN2527 PN100 DN10 ~ DN350 DIN2637 PN100 DN10 ~ DN350

DIN2566 PN16 DN6 ~ DN100 DIN2642 PN10 DN10 ~ DN800

DIN2573 PN6 DN10 ~ DN500 DIN2655 PN25 DN10 ~ DN500

DIN2576 PN10 DN10 ~ DN500 DIN2656 PN40 DN10 ~ DN400

DIN2512 DIN2513

DIN2514 DIN2519

DIN2526 C DIN2559

DIN2558/DIN2561 DIN2565 ~ DIN2569

DIN2573 DIN2576

DIN2527 ~ DIN2529 DIN2638

DIN2501 PN10 DN10 ~ DN500 DIN2673 PN10 DN10 ~ DN1200

环形垫圈厂家-滁州环形垫圈-福润法兰盘由聊城市福润金属制品有限公司提供。环形垫圈厂家-滁州环形垫圈-福润法兰盘是聊城市福润金属制品有限公司（www.sdfrjs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：常经理。