

630-1250悬臂单绞成缆机 弓型绞线机 卧式返捻退扭对绞机

产品名称	630-1250悬臂单绞成缆机 弓型绞线机 卧式返捻退扭对绞机
公司名称	东莞市泰正电线机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	21412:21341 321:2142144 124:213122
公司地址	东莞市虎门镇陈村社区永唐路厂房
联系电话	13929272424

产品详情

630-1250高速悬臂单绞成缆机

用途：

主要用于电脑排线，耳机线，电源线，电话线，汽车线，网络线等铜线的绞合。

二、组成：

放线架（主动放线、被动放线）、单绞机主机、中心包带机、侧放包带、计米装置、电控系统等。

三、特点：

1. 采用悬臂式结构，回转体旋转惯性小，转速高，运转平稳，因而产品性能稳定。
2. 收线箱往复移动带动收线盘左右精密排位，绞合线缆排位整齐。
3. 采用电脑设定绞距，无引取轮、动盘排位等优异的设计，确保了对线的张力均衡，缩短线缆过线路径。
4. 增大转向导轮直径以尽量减少线缆弯曲，确保绞合线缆品质。
5. 与传统单绞机相比，避免高速时排位丝杆断裂的不安全因素。
6. 装卸线盘方便，劳动强度小

四、技术参数:

规格型号 TF-630P TF-800P TF-1000P TF-1250P

用途 PE或PVC被覆芯线绞合中心包带或侧放包带; 适用材料:绵纸、麦拉带、铝箔、棉纸等

卷取轴尺寸 630X360mm 800X500mm 1000X630mm 1250X800mm

供线轴尺寸 400-500-630mm 400-500-630mm 400-500-630mm 400-500-630mm

供线装置 主动放线、退扭主动放线

适用线径 0.5mm-3.0mm 0.5mm-5.0mm 0.5mm-5.0mm 0.5mm-5.0mm

绞合线径 MAX15mm MAX20mm MAX25mm MAX30mm

绞距 10mm-150mm 20mm-300mm 30mm-300mm 30mm-300mm

转速 1000RPM 800RPM 600RPM 550RPM

动力 10HP变频马达 15HP变频马达 20HP变频马达 25HP变频马达

刹车器 气动式刹车装置 气动式刹车装置 气动式刹车装置 气动式刹车装置

包带装置 包带方向“S”或“Z”绞向可变换 带子转盘盘径250mm

电气控制 可采用可编程控制器(PLC)进行自动控制, 主要运行参数自动跟踪