四川PVC波纹管

产品名称	四川PVC波纹管
公司名称	四川顺扬管道有限公司
价格	32.00/米
规格参数	规格:DN110-DN600 环刚度:SN4/SN8 产地:成都
公司地址	金牛区金仙桥街1号附173号
联系电话	13678186541 18828073428

产品详情

四川PVC波纹管的施工维护:

1、当小口径管道采用溶剂粘接时,须将插口处倒小圆角,以形成坡口,并保证断口平整且垂直轴线,这样才能粘接牢固,避免漏水.

2、一般管径大于等于100毫米的PVC管都采用胶圈接口.安装前必须安排人员将管子插口部位倒角,要检查胶圈质量是否合格.安装时必须将承口、胶圈等擦干净.

3、传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可,在没有松动原有土层时,可不用加压夯实垫层.

4、一般PVC波纹管支管开叉可用三通或立式止水栓开叉.在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通,并用U形螺栓卡紧,这样就加厚了管壁,然后直接在上面钻孔开牙,再用外螺纹塑料件接出.试验表明用这种方法施工后试压验收完全可以达到规范的要求.另外在管内水流产生推力的
位置,比如弯头、三通及管端封板处等部位都应设置止推墩以承受水流的推力.

5、作为一种新型非金属管,用现有金属管道探测设备,不能探测到其具体位置,但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题.

四川PVC波纹管概念：

是一种以聚氯乙烯树脂为原料，不含增塑剂的塑料管材。由于它不导电，因而不容易与酸、碱、盐发生电化学反应，酸、碱、盐都难于腐蚀它，所以不需要外防腐涂层和内衬。

性能指标:

1、电气性能

穿透电压 2. 000 V/mil(在10mil厚度)

体积电压 1015Ω

表面电阻 1013至1014Ω

功率电子 0.02（106周）

常数 3.0—3.2（106周）

2、传热

热线性膨胀系数 0.07mm/m ?K

导热率 3.5×10-4cal/s?cm?k

比热 0.25cal/g?k

四川PVC波纹管安装方法:

1、锯管及坡口;

2、锯管长度根据实测,并结合各连接管件的尺寸逐层确定.锯管工具宜选用细齿锯、割刀和割管机等工具.断口应平整,断面处不得有任何变形.待粘接的插口部分可用中号板锉锉成15o~30o坡口.坡口长度一般不小于3mm,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2.坡口完成后,应将残屑清除干净;

3、承插接口的保护;

4、承插接口连接完后,应将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸少许丙酮等;

5、清洁剂擦洗干净.根据胶粘剂的性能和气候条件静至接口固化为止;

6、冬季施工时固化时间应适当延长.