

北京食品加工污水处理设备

产品名称	北京食品加工污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	28552.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

北京食品加工污水处理设备

食品用水量非常惊人，由此可见，污水排放量也会比其他行业多出许多。食品厂污水处理设备中所含污染Z好的办法就是使用食品厂污水处理设备处理设备。

北京食品厂设备处理设备有哪些特点?

这里为大家详细介绍一下。

【食品厂污水处理设备厂家给你介绍】

食品加工污水处理设备生物接触氧化法是以附着在载体

(俗称填料)

上的生物膜为主，

净化有机废水

的一种高效水处理工艺。

具有活性污泥法特点的生物膜法，

兼有活性污泥法和生物膜法的优点。

食品

加工污水处理设备可生化条件下，

不论应用于废水还是养殖污水、

生活污水的处置，

都取得了良好的

经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于

各行各业的污水处置系统。

【食品厂污水处理设备厂家教你如何安装】

食品加工污水处理设备的安装方法很多人想要了解本文主要为大家介绍了几点我们一起看一下吧

1、

(气浮设备)安装前，必须夯实地基。并用混凝土砂浆垫高

100-150mm。也可架空安装，但基

础必须能承担设备运行时的重量。

2、食品厂污水处理设备就位后需调整水平。

熟食是经过加工或焯水处理后的原料通过配好的卤汁、红油凉拌、熏烤、油炸等制作而成的菜肴，是人们餐桌上的常见食品。在熟食的加工过程中，会产生一定量的污水，这些污水一般来自于熟食加工车间及厂区生活污水。

熟食厂污水具有如下特点：1)污水中食品废弃物以及泥沙等杂质多;2)污水间歇排放，波动性大，水质水量也会随季节发生变化;3)污水中油脂类物质较多，易形成浮渣和泡沫;4)污水中含各种微生物，包括致病微生物，污水易发臭;若这些污水未经处理直接排放，将会对周围水体环境造成严重的污染和破坏。因此，治理熟食厂污水对经营单位和环境保护具有重要的意义。

产品概述

我公司依据熟食厂污水的水质特点设计出一种可埋设于地表以下或放置于地表以上的有机污水处理设备-熟食厂污水处理设备，该设备采用了先进的生物处理工艺，集去除BOD、COD、NH₃-N于一体，处理效果好。经该设备处理的污水，水质达到国家排放标准。

产品主体工艺原理

熟食厂污水处理设备采用了较为成熟的生化处理技术——生物接触氧化法。其原理为利用厌氧菌、好氧菌自身的生命活动消耗污水中的有机污染物，同时微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝，吸附在活性污泥表面，降解有机物，最终达到净化污水的效果。

产品特点

1.设备可埋设于地表以下或放置于地坪以上。埋设于地表以下时，地面之上可作为绿化用地或其他用地，不影响周围环境，节省地表空间；

- 2.设备采用了较为成熟的生化处理技术——生物接触氧化法，处理效果好，对水质的适用性和抗冲击负荷能力强，出水水质稳定，污泥产生量少，且具有脱氮除磷的能力；
- 3.生物接触氧化池内的填料为悬挂式立体弹性填料，比表面积大，微生物易挂膜、脱膜；
- 4.设备所有管道采用PVC管或不锈钢管，管道间连接用PVC粘结剂粘结或不锈钢焊接。
- 5.设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，操作管理简单，运行安全可靠，平时一般无需专人看管，只需适时对设备进行维护和保养。
- 6.该设备将一沉池、生物接触氧化池、二沉池、污泥池集于一体，有机整合了沉淀、生化、污泥浓缩等功能，结构紧凑，易于操作管理。

产品基础、安装与维护、调试注意事项

- 1.基础 若设备安装在地坪以上，需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/M²，且要求水平、平整。若设备安装在地坪以下，基础地坪相对标高与设备高度相同，四周挖掘宽度必须理基础边线500mm以上，以便安装管道。
- 2.安装 根据安装图就位，用吊车吊入设备，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。设备就位后，连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏，并应用绷带把设备和基础上的抗浮环联接，以防设备上浮。安装完毕后试水检查各管道有无渗漏，若无渗漏则用土填入设备四周与间隙中，并整平地面。Zui后把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机、电机的转向必须准确无误。
- 3.调试 污水泵按额定流量把污水抽入设备内，启动风机进行曝气，每天观察接触池内填料情况，如填料上长出橙色或黄色的一层膜，即已培养好生物膜。如是工业有机污水，Zui好先用生活污水培养好生物膜后，再逐渐引入工业污水进行生物膜驯化。
- 4.维护保养 必须建立一套定期保养制度。主要易损部件是风机与水泵，风机转向不能搞反。一旦污水进入风机，必须清理，更换机油后方能使用。

餐具企业污水直排水渠 被罚12.46万元

餐具企业污水直排水渠

原标题：餐具企业污水直排水渠 被罚12.46万元

华商报讯（记者周金柱）近日，勉县环保局接到举报称，勉县勉阳街道办事处继光村五组的欣洁消毒餐具有限公司燃煤锅炉烟尘污染严重，生产废水直接排入村中水渠。经调查，欣洁餐具消毒有限公司实际名称为勉县欣洁餐具消毒中心，经营者为该村村民谭某继。该经营户2018年2月注册登记，业主将自有住宅房屋改建为厂房，9月建成生产线并投入试生产。根据规定，该经营户茶浴炉位于县城禁燃区内，未配套安装脱硫除尘设施，茶浴炉房间堆存有散煤约300公斤。清洗车间外建设有3个容积均为1立方米废水沉淀池，池底做了防渗处理，清洗废水经三级沉淀池处理后排入5米外的汉惠渠内。10月25日，勉县环保局在Z法检查中发现，该经营户存在未办理环评审批手续和在城区禁燃区内使用燃煤茶浴炉环境污染问题。对其外排水进行了取样监测，监测数据显示外排废水中化学需氧量超过《污水综合排放标准》一级标准0.48倍，存在环境违法行为。勉县环保局11月7日向该经营户下发了行政处罚事先（听证）告知书，罚款12.46万元，并责令立即整改。

11月9日，勉阳街道办事处责令改经营户立即启动整改，并接受各相关部门的后续处理。