

油封修边机 密闭式 立式

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 油封修边机 密闭式 立式 |
| 公司名称 | 吉瑞精机股份有限公司G-WAY MACHNERY |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:密闭式 样式:立式 品牌:G-WAY |
| 公司地址 | 中国 浙江 宁波市 浙江省宁波市海曙区环城西路229号 |
| 联系电话 | 86 0574 87163472 13616881979 |

产品详情

| | | | |
|----|----------|----|------|
| 类型 | 密闭式 | 样式 | 立式 |
| 品牌 | G-WAY | 型号 | NR |
| 别名 | 真空式油封修边机 | 用途 | 油封修边 |

真空式油封修边机

(新機種,附照片)

本机器用以切削油封、皮碗及迫紧等软性橡胶件

手动送料自动修边。平面，内外径修边一次完成。自动分离油封及屑。使用者可依需要选择使用刀数、变频器、屑分离器及吹气拍板。

| model | nr-100 | nr-200 | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|----|
| weight (kgs) | 280 | 280 | |
| dimensions (cm) | 90(l) × 90(w) × 190(h) | 90(l) × 100(w) × 190(h) | 10 |
| cutting range (mm) | o.d. 8 -100 | o.d. 100 -200 | |
| spindle speed (rpm) | 2800 | adjustable | |
| capacity (pcs/min) | 12-20 (approx.) | 10-15 (approx.) | |
| tooling pad size (mm) | 32 or 79 | 25 or 79 | |
| left cutting angle | | 30 ° - 70 ° | |
| right cutting angle | | 0 ° - 90 ° | |
| cutting speed | | 2 stages, adjustable | |
| number of cutters | | 1~3 | |

| cutter size (mm) | 3 × 3 , 3 × 1.8 , 5 × 1.8 | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| motor | 1/2 hp | 2 hp | |
| clutch brake | 1kgsingle-flange solenoid | 4kgsingle-flange solenoid | 4 |
| inverter | x | | |
| scrap separator | | x | |
| blowing plate | | x | |
| controller | plc | | |