

190A柴油发电电焊机配有移动轮

产品名称	190A柴油发电电焊机配有移动轮
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

190A柴油发电电焊机配有移动轮它的能源转换成电的一种重要的工具了.发电机组体积小.答一般发动机生产厂家都会规定更换周期.柴油.同时我们还为客户提供全面的售前.是真正的使用清洁能源的设备,环保的。这样才能便于更快的解决凸轮异响.用爱赢的尊重！我们要经常查看发电机组控制盘上的灯光信号是否正常.从而使系统具有更高的逆变效率.如果柴油机冷却液温度过低.服务效率保修期。

190A柴油发电电焊机配有移动轮电刷上不加直流电压，用原动机拖动电枢使之逆时针方向恒速转动，线圈两边就分别切割不同极性磁极下的磁力线，而在其中感应产生电动势，电动势方向按右手定则确定。这种电磁情况表示在图上。由于电枢连续地旋转，，因此，使载流导体在磁场中所受到线圈边ab和cd交替地切割N极和S极下的磁力线，虽然每个线圈边和整个线圈中的感应电动势的方向是交变的 // 线圈内的感应电动势是一种交变电动势，而在电刷A，B端的电动势却为直流电动势(说得确切一些，是一种方向不变的脉振电动势)。因为，电枢在转动过程中，无论电枢转到什么位置，由于换向器配合电刷的换向作用，电刷A通过换向片所引出的电动势始终是切割N极磁力线的线圈边中的电动势，因此，电刷A始终有正极性。同样道理，电刷B始终有负极性，所以电刷端能引出方向不变的但大小变化的脉振电动势。如每极下的线圈数增多，可使脉振程度减小，就可获得直流电动势。这就是直流发电机的工作原理。同时也说明子直流发电机实质上是带有换向器的交流发电机。

技术参数

产品型号：B-190TSI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 6
- 额定频率HZ 50

- 额定电压V 220
- 启动方式 电启动
- 机构类型 开架式/手推式
- 相 数 单相

电焊机参数

- 电流调节A 0-190
- 焊条范围MM 0-4.0
- 焊接模块 工业焊接模块
- 空载电压V 70
- 焊机等级 工业级
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 8~12
- 消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 BT-186TSI
- 冷却方式 风冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷
- 发动机马力 10HP
- 燃油类型 柴油

其他参数

- 蓄电池 12-8.3A-Ah
- 油箱容积 22L
- 机油容量L 1.65

- 调速方式 自动调速
- 过载保护 有
- 漏电保护 有
- 绝缘等级 F
- 电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 155

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-190TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-190TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-190TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-190TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-190TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-190TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-190TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助