

静音汽油25千瓦发电机原装欧洲狮

产品名称	静音汽油25千瓦发电机原装欧洲狮
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-25GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

静音汽油25千瓦发电机原装欧洲狮

欧洲狮静音汽油发电机功能简介：市电失电，汽油发电机组自动启动，发电供电；市电来电，恢复正常后，自动切换到市供电，机组自动停机，进入准启动状态。控制系统对汽油发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控，汽油发电机组发生故障，发出声光报警，并采取一系列保护措施。汽油发电机组三次启动，三次启动失败发出声光报警。

汽油发电机特点：

- .专业化的设计，保证了高度的安全性，提高了使用的便利性。
- .每台设备的吊装全部在顶部，使吊装搬移更为方便简洁，有效减少运输成本。
- .良好的通风系统设计，防止热辐射设施，保证了机组始终在适宜的温度环境下工作。
- .采用力学设计及高效减震设施，减少了机组的共振，保证机组的平衡运行。
- .每一款静音箱产品都经过严格的风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，性能稳定可靠。

不少用户为了节约企业成本，使汽油发电机组长期处于怠速工作状态，其实这关于机组而言是十分欠好的，持久以往会加快机组部件的磨损，大大缩短机组的使用寿命，反而会增加企业成本，得不偿失。今天欧洲狮汽油机厂家就为大家介绍一下有关方面的知识。

汽油发电机组长期怠速工作会下降喷油雾化质量，加快汽油发电机组缸壁前期磨损。因为雾化质量

的好坏主要与喷油压力、喷油器孔径和凸轮轴转速有直接关系。因为喷油器孔径不变，故燃油雾化质量取决于喷油压力和凸轮轴转速。凸轮轴转速越慢，喷油压力升高的时刻越长，燃油雾化质量越差，而凸轮轴转速又随机组转速的改变而改变。长期怠速可致使汽油发电机组燃烧温度过低，燃烧不完全，由此能够导致积炭阻塞喷油器喷孔、活塞环或使气门卡住。

因此汽油发电机组不宜长时间处于怠速运转状态，用户在使用时要严格按照操作标准来执行，只有正常的运转才能保证汽油发电机组的高效率，并且达到理想的使用寿命。

静音汽油25千瓦发电机原装欧洲狮

技术参数

- *、产品型号：B-25GDI
- *、额定功率：25KW
- *、备用功率：26KW
- *、额定频率：50KW
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-465GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min

- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1140mm
- *、宽：718mm
- *、高：655mm
- *、整机净重：248kg
- *、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护