

大港区防火门厂家 防爆门专业安装厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 大港区防火门厂家 防爆门专业安装厂家 |
| 公司名称 | 天津市乐百家门业有限公司 |
| 价格 | 400.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市北辰区天津高端装备制造产业园永进道88号（天津北辰经济技术开发区商务中心6楼610号） |
| 联系电话 | 022-81665220 13920262199 |

产品详情

执行标准：GB 12955-2008《防火门》

G B/T 7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》

门框：选用2.0mm厚优质镀锌或不锈钢钢板

门扇：选用1.2mm厚优质镀锌或不锈钢钢板

表面：静电粉末喷涂（RAL国际标准色）门扇

防火性能：甲级1.5h

抗风压性能：2K PA/ 4KPA/6KPA

用途位置：抗风压防火门抗风压门常用于地铁隧道内紧急疏散口? 地铁运行过程中?

风压不断对门体产生正负压影响?

天津乐百家抗风压防火门抗风压门门框?门扇采用优质镀锌钢板加工而成?

门框内有加强槽钢?门扇内有加强骨架?增强了门框?门扇的整体抗风压强度?

具有防火?隔烟?抑制火灾蔓延等特殊功能? 为人身安全提供保障?

产品特点：抗风压防火门门扇内部填充高强度防火珍珠岩板，耐火性能甲级；

门扇开启：单开或者双向开启；

门扇组合式装甲结构，门扇整体抗变形能力强。

五金特点：乐百家抗风压防火门特殊设计高强度逃生推杠锁、重型合页及闭门器；

门框、门扇选择优质镀锌钢板或不锈钢加工制作，并做防腐防锈处理，防腐能力强

防火门是消防设施之一，通常设置在楼梯走道、电梯间、电缆井、排烟道等一些封闭场所。作用就是在一定时间内能耐火稳定性，隔热性，可以阻止火势蔓延及扩散，人员疏散，是消防工作中的设备。防火门的分类有很多，其中按照防火等级可划分为甲，乙，丙三个等级。