

# 铁路施工用15KW柴油发电机

产品名称	铁路施工用15KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

铁路施工用15KW柴油发电机 欧洲狮柴油发电机组是通信系统的备用电源，其主要功能是在市电停电时提供电源。实际上，柴油发电机的大部分时间都处于待机状态，而实际使用的机会相对较少，但柴油发电机的应急电源是不可缺少的。另外，重要的时候也可以发挥重要的作用。当柴油发电机单元的皮带负载能力和各电气特性指标不符合通信用电要求时,不能正常供电,通信中断。因此，在通常的电源接通比较少的前提下，能够在紧急时迅速地进行供电和安全可靠的运转。必须进行柴油发电机组的日常维护和维修工作。

### 技术参数

产品型号：BT-1500TSI

额定功率KW：15

备用功率KW：15.5

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-292FTSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 双缸、直喷、V型、发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量 : 32L

机油容量 : 2.8L

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标准

绝缘等级 : F

工作温度范围 : -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长 : 980mm

宽 : 640mm

高 : 700mm

整机净重 : 230KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 70-79

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

随着海拔的升高，环境温度亦比平原地区的要低，一般每升高1000m，环境温度约下降0.6 左右，外加因高原空气稀薄，因此，柴油机的起动性能要比平原地区差。用户在使用时，应采取与低温起动相应的辅助起动措施。

柴油发电机优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本，同时加之上股完备的国内联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。欧洲狮动力是行业领域规模大的柴油机专业销售商，其产品品质，档次具备国外品牌水平。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等特点在用中备受行业推崇。