

# 贵阳扒渣机 扒渣机 恒诺信机械

产品名称	贵阳扒渣机 扒渣机 恒诺信机械
公司名称	襄阳市恒诺信机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳钻石大道生资市场背后
联系电话	17771010555

## 产品详情

放完液压油后，切记一定要清洗油箱底部滤网，用干净棉沙清理油箱底部杂质，然后装上网，拧上底部螺丝。加干净抗磨N-HM46号液压油，加油箱容积的五分之四。注意:千万不要在液压油里混入柴油和水。另外，液压油用半年之后必须全部换新，不要光加油不换油，这样虽然节约液压油，但是液压件磨损快。经常需要换和检查的机油主要就是电滚筒：在换电滚筒机油时，先让电滚筒转二至三分钟，然后在扒渣机右轮下边垫个石头，走高一点，然后转动电滚筒放油口至电滚筒水平低点，拆开螺栓，放出机油，然后转到高处，加机油至电滚筒直径的三分之一即可。

注意:千万不要加变压器油。

油类的换也是确保扒矿机寿命的原理之一，矿山扒渣机，所以我们要掌握扒渣机和扒矿机的油类保养知识，扒渣机，只有这样才能好的使用矿用扒渣机，好的让扒渣机为我们服务。

操纵先导阀依次让大臂抬起、小臂伸出、把铲斗放至与小臂约成一线的位置，然后将大臂放下、小臂收回（同时使大臂上下微动），小型扒渣机，即可将石料扒进运输槽。转动回转臂可在较大的范围内扒取，根据石料的远近不同适当收放铲斗将有利于扒取。

扒渣机的缸头油封过紧或活塞杆弯曲，在运动过程中也会因别劲而产生噪声。应对方案：此时，须及时更换油封或校直活塞杆。吸空现象是造成液压泵噪声过高的主要原因之一。当油中混入空气后，易在其高压区形成气穴现象，并以压力波的形式传播，造成油液振荡，导致系统产生气蚀噪声。扒渣机是近年来的新兴名词，贵阳扒渣机，初由装煤机演变而来，因地下矿井口有限制，而挖掘机太大，进出洞口不大便利，后来根据向导断面的大小和运输工具尺寸来选配相应的机型。

贵阳扒渣机-扒渣机-恒诺信机械(优质商家)由襄阳市恒诺信机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳市恒诺信机械有限公司（www.xyhnx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志

成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!