

# 冷柜有限公司 单温冷柜有限公司 德祥制冷

产品名称	冷柜有限公司 单温冷柜有限公司 德祥制冷
公司名称	长沙市雨花区德祥制冷商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区高桥新塘垅小区24栋4单元
联系电话	15874288199

## 产品详情

### 风幕柜的保温效果更好

风幕柜生产过程中保温层绝热性能的优劣既是风幕柜重要的质量指标，更是风幕柜使用经济性的一个重要因素。为达到良好的绝热性能，必须选择适当的原料，控制容重和泡孔直径在最佳范围内。因此只有采用能调控料温，配合专用夹具，掌握成熟发泡工艺，才能生产出保温效果好的风幕柜。

### 结构更加坚固

超市风幕柜的柜体的结构坚固度如何，直接关系展示柜使用年限的长短。优质风幕柜的外壳与内胆之间有整体角钢架支撑，单温冷柜有限公司，其作用相当于水泥预制板中安放有钢筋，坚固度大增。门框在内全部焊接成形后，整体一次性发泡成形，避免了因门框拼装不牢，柜门容易脱落的缺陷。整体钢架一次成形优点明显，为什么其它厂家不采用呢?因为夹具要求复杂，装夹难度大，不是处处为消费者利益着想的厂家，冷柜有限公司，决不可能采用这种结构和工艺。

### 岛柜的产品特性

- 1.产品美观大方，对使用场合起到一定的装饰作用；高玻璃的设计，使得增加了商品的展示性；
- 2.双岛柜人性化的设计，使顾客在购买取货方便快捷；
- 3.加大蒸发器的设计，提高了换热效率。使双岛柜柜内降温更快，温度更低，同时更节能；
- 4.采用先进的风道结构，使得风幕的保温效果好，降温快，使双岛柜柜内温度均匀；
- 5.配有夜间节能盖，双开门冷柜有限公司，z供夜间等其他非营业时间使用，进一步的节约电能，降低使用成本；

6.制冷系统的执行元件和电器的控制件均采用国外m牌产品，以确保双岛柜在运行中的稳定可靠。

## 结构分类

根据供水方式的不同，可分为喷淋式、浸水式和流水式三种。喷淋式机器结构如图3所示，熟食冷柜有限公司，水泵将水喷到顶部的蒸发器上，蒸发器冰盘呈水平安装。该方式所制冰块硬度高，温度低（冰块温度可低于 - 20 ），质地优良，冷却效果持久。

浸水式制冰，制冰速度快，冰块外观漂亮，滑门采用独特的滑道设计，开启灵活，其机器结构如图4所示。

流水式制冰，水流从冰盘上部依靠水的重力流过冰盘，冰盘成竖直安装。此方式生产出的冰块没有喷淋式的硬实，但制冰量大，效率高，适合用冰量大的场合。

冷柜有限公司-单温冷柜有限公司-德祥制冷(推荐商家)由长沙市雨花区德祥制冷商行提供。冷柜有限公司-单温冷柜有限公司-德祥制冷(推荐商家)是长沙市雨花区德祥制冷商行（[www.hndxzl.cn](http://www.hndxzl.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司（[www.hnscil.com](http://www.hnscil.com)）还是从事湖南风幕柜，长沙立式展示柜，岛柜的厂家，欢迎来电咨询。