

预制舱巡检|数据机房巡检机器人|电力机房巡检

产品名称	预制舱巡检 数据机房巡检机器人 电力机房巡检
公司名称	合肥达可益智能科技有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	品牌:达可益 产地:合肥 工作环境温度: - 10 ° C ~ + 55 ° C
公司地址	合肥市庐阳区庐阳工业区天河路388号1幢厂房
联系电话	18154122404

产品详情

数据机房巡检机器人适用范围

可对变电所各类控制室、开关室内的多组直列屏柜的运行状态进行动态移动监视；

可对大、中型仓库的纵、横向长距离货架的物资仓储情况进行适时移动监视；

可对各类超市、卖场中长距离货架上的商品展示情况进行适时移动监视。

可对工厂中生产流水线的作业情况进行动态移动监视。

可对室内车库的车辆停放情况进行适时移动监视。

数据机房巡检机器人主要参数功能：

- 1、机器人含：配套“一体式专用信号接收控制盒”
- 2、主机包含：12轮式水平动向总成、标准物联网传输模块
- 3、机器人最大载重：不大于25kg

- 4、运动轨迹：直线
- 5、工作环境温度/湿度; - 10 ° C ~ + 55 ° C / 90%
- 6、输入/输出电压:AC220V/DC24V、50Hz
- 7、绝缘强度:10kV电压下无击穿
- 8、阻燃:GB-8624-1997 B1级
- 9、预置位数量:0-255
- 10、供电方式:轨道内置一体式屏蔽履带线缆总成供电
- 11、智能启停缓冲:S曲线缓冲启动，末端缓速停止，S曲线可调
- 12、水平驱动系统:专用编码式记步式伺服系统
- 13、水平移动速度:1 ~ 15m/min
- 14、广域网及标准物联网模式支持:支持
- 15、控制协议:PELCO-D
- 16、通信速率（波特率）:1200、2400、4800、9600
- 17、控制协议传输:网络透传
- 18、数字视频输出:RJ45网线接口、10M/100M
- 19、信号传输方式:轨道内置一体式屏蔽专用网线（非滑触式信号传输、非无线信号传输）

20、信号传输信道:全双工

21、485信号直发:支持

22、智能自动巡航:支持

23、紧急避障功能:支持

24、紧急运行暂停、恢复功能:支持

25、实时位置查询:支持

26、保存、调用预置位功能:支持

27、行程限位系统:光电限位系统