

# 红门沈阳长春吉林空降门厂家 停车场设备空降门K600E

产品名称	红门沈阳长春吉林空降门厂家 停车场设备空降门K600E
公司名称	沈阳安喆智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:红门 闸杆起落时间:12s 电机类型与功:交流电机250w
公司地址	沈河区奉天街193-1号511
联系电话	31138997 18540010855

## 产品详情

### 空降门K600E产品性能特点

1. 门体单开最长6.5米（即门排6米），对开可达13米，高度分为1.2米和1.5米两种规格
2. 门排部分采用可收缩栅栏结构，开门到位后，门排竖管部分全部隐藏于面梁中，关门过程门排舒展大方，关门后门排错落有致，大气稳重；
3. 机箱部分为对称式双机箱结构，不需分左右固定，简洁规整，占地空间小，安装方便，无路轨要求，可维护性高；
4. 采用AC220V/250W电机及交流控制系统，稳定可靠
5. 压力防砸和红外线防砸双重保护功能，在门排下落过程中，人或车辆等挡住红外发射线或者触碰到压力感应胶条，门排会立即转化为上升状态并运行4秒停止，保障人员车辆安全；
6. 漏电保护功能：产品带有漏电保护功能，能对控制系统实现过流过载保护；
7. 本产品系统可连接终端收费系统，实现产品用途多元化（仅限于出入口车流量小、起降频率 20次/小时的场所）；
8. 本产品门排配有手动起降装置，可在断电情况下使用；
9. 本产品机箱与门排部分分开包装，方便运输与现场安装；
10. 采用四连杆机构传动，传动精度高，使用寿命长。

## 11. 空降门K600D的参数

标准高度H 闸杆中心/ 门排高度 1.2/1.5	机箱规格长x宽x高 (mm)	门排底部离 地间隙 (m m)	机芯速度/起落 杆时间	电机类型与功 率	减速机与减速 比
	540x859x1360 (H=1.2m)	105	慢速/12s	交流电机250w	电机减速比10:1
	540x859x1660 (H=1.5m)				蜗轮蜗杆减速 比51:1
	注：以上高度不含机箱底板				
闸杆或门体的极限 长度L	1.2米高的产品极限门体长度6m				
	1.5米高的产品极限门体长度为5.5m				

12. 注明：数据参数仅供参考，实际数据请与技术人员确定为准

红门沈阳长春吉林空降门厂家 停车场设备空降门K600E

红门空降门，沈阳空降门厂家，长春空降门价格，吉林空降门大全，停车场智能管理