

B型孔用挡圈 DIN472B型 GB893B型孔用卡簧

产品名称	B型孔用挡圈 DIN472B型 GB893B型孔用卡簧
公司名称	苏州竞驰机械设备有限公司
价格	.01/件
规格参数	品牌:苏州竞驰 型号:DIN471 GB893 规格:M8-M300
公司地址	吴江经济开发区云梨路36号
联系电话	0512-63628931 15851672082

产品详情

DIN472孔用弹性挡圈-B型（摘自DIN472）

孔径的 $d_0=8 \sim 1000\text{mm}$

标记示例:孔径 $d_0=40$ 、材料65Mn、304、316 热处理硬度HRC44 ~ 51、经表面氧化处理的挡圈 DIN 472.2 40

产品优势：我公司是专业生产厂家，质量有保证，价格优，售后服务有保证.DIN472孔用弹性挡圈俗称孔用卡簧 孔卡 孔用挡圈。苏州竞驰机械设备有限公司是专业生产厂家。DIN472孔用弹性挡圈安装于圆孔内，用作固定零部件的轴向运动，这类挡圈的外径比装配圆孔直径稍大。安装时须用卡簧钳，将钳嘴插入挡圈的钳孔中，夹紧挡圈，才能放入预先加工好的圆孔内槽，产品广泛应用于航空、造船、汽车制造、机械设备等行业，现货齐全。

B型孔用弹性挡圈规格范围：： 3- 300；热处理需要淬火并回火，HRC 44-51（工艺参考值）；材质以65Mn弹簧钢为主，产品表面处理，弹簧钢基本为热处理发黑或磷化，保证硬度，弹性均匀，表面平齐去毛刺。产品用于机器、汽车、电机、船舶等行业。B型孔用挡圈产品从选材到制造各流程均严格控制质量，为满足广大用户的要求，公司产品按照GB（国标）、ISO（国际标准）、DIN（德国标准）、ANSI（美国标准）、BS（英国标准）、等标准生产，还提高了对螺栓、螺钉、螺柱、螺母等相关产品以及非标异型件的配套服务能力。B型孔用弹性挡圈安装于圆孔内，用作固定零部件的轴向运动，这类挡圈的外径比装配圆孔直径稍大。安装时须用卡簧钳，将钳嘴插入挡圈的钳孔中，夹紧挡圈，才能放入预先加工好的圆孔内槽。厂家规格齐全，质量优，售后服务好。

联系手机：15851672082 期待您的咨询