

济南厨房设备安装 餐厨垃圾处理器

产品名称	济南厨房设备安装 餐厨垃圾处理器
公司名称	山东静静厨业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区王舍人街道新城香溢紫郡16号楼2-132（注册地址）
联系电话	15864798438

产品详情

济南厨房设备安装，油烟净化器的安装，依据《中华人民共和国大气污染防治法》、等一些地方行政法规的规定，对我国主要街路餐饮业开展油烟治理。其中明确规定：“从事饮食娱乐服务业的单位和个人必须遵守下列规定：必须安装吸收油烟、异味的设施，通过专门的烟囱排放，并按照《饮食业油烟排放标准》的要求确定专用烟囱排放高度和位置，不影响附近居民正常生活”。因此，饭店安装油烟净化器是势在必行的！

济南厨房设备安装，饭店小型油烟净化器的安装：

首先，餐饮油烟净化器的安装方式有好多种。比如，我们可以安装在地面，可以安装在屋顶，还可以安装在天花上。可以依据厨房大小和空间选择差别的安装方式，然后我们确定厨房的安装方式后，再来选择与之安装方式匹配的产品。在安装餐饮油烟净化器时一定要按照油烟净化器的《产品说明书》或《安装指南》进行安装。

详细的济南厨房设备安装要求如下：

- 1、每个炉灶（每米烟罩）对应的处置风量约为4000m³/h，依据炉灶数量（烟罩长度）及安装位置确定总的处置风量并选定相应净化器的规格型号。
- 2、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般比净化器的处置风量不可以大于5%。但是值得注意的是此数据仅供参考，详细由工程商按现场状况而定，假设风机的风量选择过大于净化器的大处置风量时会影响净化器的净化结果。
- 3、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少3米以上，以确保消防安全和净化结果；净化器与风机的距离2米以上比较适宜。
- 4、机器在安装前好先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中发生偏移。
- 5、机器的进出风口可以随便互换，进风口方向必须要有过滤网。

6、接好排油管。

7、启动净化器之前必须先启动风机运10分钟。特别是在严寒的冬天，风机先启动的时间应该更久一点。关机时应先关掉净化器后再停风机。

8、各风管的接驳处需采取防漏风办法。为保证设备的传染效力与设备进出风口毗邻的变径风管要尽量平顺。为保证设备的传染效力，必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用平顺的管道来衔接，因而设备轻风机的风管衔接时必须采用软衔接。设备运行时受到振动将不可以正常工作。

济南厨房设备安装注意事项

安装到室外时，应加装防雨、遮阳的遮阳篷，避免影响装备的正常操纵寿命以及添加毋庸要的维护用度。双尼环保饭店油烟净化器采用组装式结构，可应用于全部系统。用户可依据排放要求灵敏选装，维护方便。设备采用净化，除味，消声组合的设计理念，确保厨房排烟系统安全运行。