

# 宝德龙ZS 铜系列水（热水）气电磁阀ZS-4ZS-10ZS-15

产品名称	宝德龙ZS 铜系列水（热水）气电磁阀ZS-4ZS-10ZS-15
公司名称	余姚宝德阀门厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江余姚市城东开发区
联系电话	057481239109 13305849071

## 产品详情

### 特性

二口二位式常闭型,阀体为铜锻造

配管方式可任意角度安装,为增强寿命最好是水平管线圈朝上

产品为系列化生产,体积小、流量大

膜片可采用特殊材质,耐温达120 ,因此可用于热水流体

### 外形尺寸

规格型号	长(L)mm	高(H)mm	接管螺纹
ZS-2.5	40.5	75	PT1/8" 1/4"
ZS-4	52.5	85.5	PT3/8"
ZS-10	69	117	
ZS-15	PT1/2"		
ZS-20	73	123.5	PT3/4"
ZS-25	99	134.5	PT 1"
ZS-35	123	172	PT1 1/4"
ZS-40	PT1 1/2"		
ZS-50	168	209	PT 2"

### 结构规格参数

型号	ZS-2.5	ZS-4	ZS-10	ZS-15	ZS-20	ZS-25	ZS-
使用流体					空气、水、油、热水、瓦斯		
动作方式					直动式		
型式					常闭式		
流量孔径mm	2.5		4	16	20	25	35
CV 值	0.23		0.6	4.8	7.6	12	24

接管口径	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
使用流体粘度					20CST以下		
使用压力					水(热水):0~10 空气:0~10 油:0~5Kgf/cm <sup>2</sup>		
最大耐压力					16kgf/cm <sup>2</sup>		
介质温度					-5~120 °C		
使用电压范围					±10% 电压:AC220V AC110V DC24V 其它电压和工厂接洽		
本体材质					黄铜		
油封材质					NBR或VITON		