

宝德龙SLP 铜系列先导式气电磁阀SLP-10SLP-15

产品名称	宝德龙SLP 铜系列先导式气电磁阀SLP-10SLP-15
公司名称	余姚宝德阀门厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江余姚市城东开发区
联系电话	057481239109 13305849071

产品详情

特性

二口二位式常闭型（通电打开），阀体为铜锻造；

SLP系列的特点是先导式，可以操作更大的压力；

不锈钢可动铁芯经久耐用，反应快速；

配管方式可任意角度安装,为增强寿命最好是水平管线圈朝上

防爆线圈符合T4,T5和测CE的标准（德国NASS线圈）

防爆合格证：GYB03616X

引用标准：GB3836·9 防爆标志 Exm I/II T4(国产线圈)

结构规格参数

规格型号SLP-10SLP-15SLP-20SLP-25SLP-35SLP-40SLP-50接管口径3/8"1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"使用流体水、过滤空气（给油或不给油）、液体、轻油、
式常闭式流量孔径mm13mm13mm20mm25mm35mm40mm50mmCV值4.54.57.612223048使用压力0.5 ~ 13kgf/cm2最大耐压力17kgf
选购：VITON,EPDM温度范围-10 ~ 80 (130)使用电压范围± 10% 电压：AC220V AC110 DC24V DC12V ADW
外形尺寸

规格型号SLP-10SLP-15SLP-20SLP-25SLP-35SLP-40SLP-50长(A) 66.566.57596131131165宽(B)484858709696120高(C)112.5112.51181311461461