

隔热玻璃棉卷毡直销报价

产品名称	隔热玻璃棉卷毡直销报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

隔热玻璃棉卷毡直销报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

玻璃棉卷毡的详细介绍

容重: 10-72kg/m³

厚度: 25-100mm

长度: 3m-20m

宽度: 1200mm

玻璃棉卷毡在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好，防水防火的玻璃棉卷毡（可铺贴夹筋铝箔等贴面），为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料，本品具有：保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

二、玻璃棉风管的绝热与隔音

我公司生产的玻璃棉施加热固性粘结剂，通过加压、加温固化成型的板材，适用于各种不同规格空调风管及其他风管的保温与隔音，表面可粘贴铝箔等贴面，具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

三、玻璃棉管道保温我公司生产的玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材，广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便，节能显著，表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射，还有一定装饰性。

四、玻璃棉墙体保温我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，为墙体保温提供了相应的卷毡、板材及复合材等产品，

可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济、简捷方便、性能优异。室内隔断玻璃棉保温隔热

吸声降噪。

五、玻璃棉室内隔断保温

主要用于高级建筑的内墙隔间、天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声、降噪、金属天棚

的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

隔热玻璃棉卷毡直销报价

而玻璃棉本身具有吸音、隔热、化学性能稳定、无毒、容重小、吸湿率低等多方面的优势，似乎就像天生就是为了建筑行业而出现的一般。并且因为玻璃棉的相关技术经过长时间的发展已经是很成熟的了，所以它的市场价格也相对比较实惠。而对于厚度不会超过5cm的16kg/cm³容重的离心玻璃棉来说声音为125HZ的低频或者声音为大于123HZ小于500HZ的中高频它的吸音效果已经无限接近于1了。而当玻璃棉的厚度不断增大的时候，其对低频音的吸收率也不断的在增大。当容重也持续增大时，玻璃棉的吸附效果也会持续增大，当到达110kg/cm³时，玻璃棉的吸附效果达到最大，物极必反的原理，当玻璃棉的容重仍持续增大，超过120kg/cm³时，反而玻璃棉的吸附效果会减小。而原因则是因为容重的持续增大会导致材料变得愈加紧密，而玻璃棉的吸音效果主要是依靠其本身的多孔构造，所以市面上的玻璃棉通常使用的是5cm厚，12到48kg/cm³的容重的

隔热玻璃棉卷毡直销报价