

闪蒸干燥机 江苏闪蒸干燥机 渊江源烘干机

产品名称	闪蒸干燥机 江苏闪蒸干燥机 渊江源烘干机
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

水份蒸发量600kg/h磷酸铁闪蒸干燥机

物料参数 名称：磷酸铁；温度：2540；PH值为：2-4；振实密度：1.13-1.59g/cm³；粒度：D50为2-5 μm；含水率：约50；AD：0.3-0.5；物状为压滤机滤饼经破碎的磷酸铁。

现场条件，年平均气温17.3，^高气温40.9、^低气温-10，年降水量1705mm；相对湿度：78；主导风向：东北风，闪蒸干燥机，平均风速2.4m/s、^大风速19m/s；海拔高度：105m，二手闪蒸干燥机，大气压约0.1Mpa。

电源：380V，50HZ。

场地：12米*12米（引风机、排气筒放厂房外）

系统能力要求 处理量：水份蒸发量600kg/h（24小时工作）；干燥后的水份 < 2；布袋收尘后含固量50mg/标准立方米；除尘器进气温度 < 130；设计使用寿命：20年。

系统结构要求

闪蒸干燥，闪蒸干燥机厂家，能源为TR气；除尘方式：脉冲布袋；脉冲布袋各一个收料点。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，常州闪蒸干燥机，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

闪蒸干燥机是由热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。干燥好的物料被气流携带进入收尘系统进行收集处理，符合环保要求含尘量《50mg/m³的尾气由引风机排空，完成整个干燥过程。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

海藻糖旋转闪蒸干燥机相关设计参数

物料及相关设计参数：

- 1、物料名称： 海藻糖
- 2、初水份： 35
- 3、终水份： 1
- 4、设计产量： 2000kg/h
- 5、进风温度： 6580
- 6、热 源： 0.4MPa饱和蒸汽（蒸汽比例调节阀控制）

设备选型：1套XSG-12闪蒸干燥机

海藻糖旋转闪蒸干燥机设备主要技术参数：

- 1、产品速率： 2000kg/h
- 2、干燥初水份： 35
- 3、产品终水份量： 1
- 4、蒸发水份： 8085kg/h
- 5、闪蒸机进气温度： 6580
- 6、闪蒸尾气温度： 5060
- 7、供热方式： （蒸汽）蒸汽散热器
- 8、耗用热量： 22.5万大卡/h 耗蒸汽汽量：350450kg/h
- 9、收集方式： 高效旋风分离器+脉冲袋式除尘器
- 10、单套设备总功率： 110 KW
- 11、单台设备占地面积： 50m²

闪蒸干燥机-江苏闪蒸干燥机-渊江源烘干机(查看)由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司 (www.yjdry.com/) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。渊江源干燥——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区，联系人：章渊源。