

易事特UPS不间断电源EA906H-5.4KW报价

产品名称	易事特UPS不间断电源EA906H-5.4KW报价
公司名称	北京弗纳德电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:易事特 型号:EA906H-5.4KW 产地:广东
公司地址	北京
联系电话	010-59435717 18500957861

产品详情

易事特ups电源作为国内顶级电气设备供应商美国伊顿旗下需求的ups电源品牌，现在曾经作为中国第一ups电源品牌，成为了通讯基站、工场、学校、银行等大型公司的后备储能电源。除了关心配备，防止断电之外的从命，还累坠着稳压的作用。所以也有易事特ups电源才使我们的任务井井有序。最重要的也是往往被无视的，就是大一部分人以为易事特ups电源但凡免维护的了。就不加以重视了。今天不日，霍尔电气的工程师就申报各人，如何护卫易事特ups电源。易事特ups电源的畸形寿命，在室温畸形前提下且畸形使历时，一样平常密封免护卫铅酸电池的浮充使用寿命3-5年。但此刻良多机房的易事特ups电源只能使用不到3年，甚么缘故原由呢？工钱的照旧装备启事。咱们查阅了国内声威杂志，统计缔造，92%以上的启事是由于待遇因素形成的。下面给各人分享三个维护门径。1、蓄电应用状况要求温度在0度到40度之间，防备阳光直射并保持清洁；2、易事特ups电源及蓄电畸形运用时，蓄电每隔3-6个月充、放电一次，放电后标准机的充电年华应不少于10个小时（这个是美国霍尔曼蓄电的规范数值。也是中高端蓄电品牌须要的参数之一。）3、易事特ups电源且自闲置不必，需做到每3-6个月充电一次。

易事特蓄电室申请铅酸蓄电应阔别热源与火花易发地区，如变压器、电源开关或保险丝，安然隔断大于0.5米。室内温度通常应维持在25 °C左右。铅酸蓄电应抗御阳光直射，安装情况不含无机溶剂与氧化性气体。应随时清洁蓄电皮相和电极，并采取防锈措施。换取机通常应该有一个自力的蓄电盒。

需要往往搜检的铅酸蓄电的形式下列：

- 1.易事特蓄电端子电压; 2.毗邻可否松动、加热、侵蚀景象（应及时清理，做防锈步骤）;
- 3.有或没有泄漏的铅酸蓄电盒; 4.顶点、保险阀左近可否有酸雾（结霜）。

2、首次应用密封铅酸蓄电在应用前不需要首次充电，但应增补。扶直充电应采用限流恒压充电方式。充电电压应按说明书进行。在畸形情况下（铅酸蓄电存放光阴不到半年，情况温度为25 °C），充电电压与充电时间如下：

单电池电压 (V) 充电岁月 (H) 2.23 2至3天 2.30至2.33V 1至2天 充电时日应在其余温度前提下适合调解排遣。如果情况温度在10到20 °C之间，则充电时日应加倍。假定情况温度高于25 °C，应压缩充电光阴。

三个、浮充电压当环境温度为20~29 时，铅酸电池浮充电压为每一个电池2.23伏，浮充温度可根据以下标准在一致温度领域内确定：

情况温度 (°C) 浮充电压 (V) 0~9 2.29 10~19 2.26 20~29 2.23 30~39

2.204、可充电铅酸蓄电池的匀称充电电压可设定为2.30~2.33V

/只。易事特电池放电继续，可用年限为5-8年！