

管道工程用190A发电电焊机

产品名称	管道工程用190A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

管道工程用190A发电电焊机 大泽发电电焊两用机，机身轻巧，有一机双用的功能，早先是手拉式启动型，现在已是电启动的了，只需按一下按钮，就可以启动机器了，从而更大的方便了广大用户！本机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭动机以免发动机损坏.电焊、发电两用，特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。

发电电焊两用机是集多种功能为一体的新型设备。其特点是：能在野外无电源的施工环境下一机多用，具有移动、发电、焊接、等功能。适用于工地，高原、山地、沙漠、松土、水网及高寒地带等施工条件差的地区施工作业。

型号：TO190A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 10HP/3000rpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

新型大泽发电电焊两用机，可作一般发电机用外，还可作交流电焊机用。主要结构有发动机、控制屏、两用机、机架、机座，控制屏内装有组合开关，反馈变压器、硅整流器、磁场变阻器空气断路器等励磁，控制线路及元器件。两用机采用新的励磁方式代替传统的励磁机，发电性能达到系列发电机的性能要求，电焊性能达到交流弧焊机性能，焊接电流调节范围广，引弧容易，焊接质量好。该机结构紧凑、体积小、重量轻，适用范围广。大泽焊机重量轻、体积小、移动方便，是正规管道施工单位在高、险、沼泽等环境下进行高质量焊接的精良设备。动力强劲、可靠耐用，能满足纤维素焊条、低氢焊条的全位置焊接，电弧稳定，电流调节范围宽。设备仪表齐全，配有省油电磁阀，高低档电流选择开关，机油报警等装置，是一款适合用于管道施工的专业性焊机。