

舞台灯光电缆，升降舞台扁平电缆

产品名称	舞台灯光电缆，升降舞台扁平电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.55/米
规格参数	认证:CE欧标 型号:H05VVH6-F 品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

舞台灯光电缆，升降舞台扁平电缆

舞台灯光电缆，升降舞台扁平电缆。舞台升降灯光用扁平带状屏蔽电缆带网络线
舞台灯光控制屏蔽扁电缆带网络线 舞台灯光用屏蔽电源扁电缆带网络线
舞台灯光用网络线组合屏蔽扁电缆 舞台LED升降灯专用网络线屏蔽扁电缆
LED灯具用带网络线多芯屏蔽扁平电缆 LED多芯带状屏蔽电缆线带网络线
舞台升降机用屏蔽扁平电缆带网络线 升降机灯光专用屏蔽扁平软电缆带网络线
卷盘屏蔽扁电缆带网络线 移动卷盘用屏蔽扁平电缆 柔性卷盘带状屏蔽扁电缆
高柔性移动卷盘屏蔽扁电缆 弹性体护套屏蔽扁电缆 弹性体多芯带状屏蔽软电缆

电缆应用：

舞台灯杆、移动舞台机械设备及各类电气装置传输电能、视频或信号

安装工程、工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统

需要抗电磁干扰的环境

适合干燥或潮湿的室内频繁移动

室外露天安装，必须做好防紫外线防护

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

（信号屏蔽线：根据客户要求选用）

屏蔽：镀锡铜线编织，编织密度 80%

芯线排列：一字、梅花或组合

网络线：5类或超5类（可根据客户要求定制）

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：灰色、橙色、黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

柔软、耐寒、耐腐蚀

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

具有较强的抗电磁干扰能力

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：300/500V

测试电压：2500V

导体电阻20 : 根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻： 20 M /km (20)

最小弯曲半径：移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：移动安装 - 15 ~ +70

舞台灯光电缆，升降舞台扁平电缆-舞台灯光电缆，舞台扁平电缆，舞台升降机电缆