人防管道排水用SH-38挂壁式手摇泵

产品名称	人防管道排水用SH-38挂壁式手摇泵
公司名称	济宁市弘盛工矿设备有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:顺源 口径:DN40 扬程:30米
公司地址	高新区黄庄工业园
联系电话	18766889115

产品详情

SH-38人防工程用手摇泵适用于抽吸汽油、煤油及对铁和铜等无腐蚀性之液体，不适用于含有纤维或其它固体颗粒之液体。抽吸液体之温度在60°C以下（系指皮碗式泵）。 本型手摇泵结构紧凑，使用方便可靠，只须1—2人用手往复摇动手柄即可工作。可供工矿、企业、学校、车辆、船舶、人防等单位使用。

泵型号的意义：

如GS—38（落地式）

G——为固定式安装。

S——为手摇泵。

38——为进出口径。

如SH-38（壁挂式）

S---为手摇泵

H---为壁挂式抽水

38----为进出口径。

型号：S-38、SH-38

流 量（升/分）：39-59

大扬程（米）：30

大吸入扬程（米）：4.5

吐出及吸入口径（毫米）:38

工作人数:1-2

两款38型手摇泵更换易损件注意事项：

调换活塞环及皮碗

①所使用的手摇泵为活塞式时；先将泵盖拆除，拆下活塞环，倘发现磨损过多，

则掉换活塞环，倘活塞环弹性降低，不能与水泵体壁贴牢而间隙过大，则需掉换活塞环，检查活塞环是否与汽缸壁服贴，可用漏光或漏水试验测定。

②所使用的手摇泵为皮碗式时，将泵盖拆掉，看皮碗是否有所损坏，因为皮碗是用牛皮做成的，在使用一个时期很可能磨损，破裂，因此须换新的皮碗。