

pa6美国杜邦 杜邦公司代理商

产品名称	pa6美国杜邦 杜邦公司代理商
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	27900.00/吨
规格参数	美国杜邦:pa66 pa66:73G20L 代理:美国杜邦代理商
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3仕泰隆模具城L区18号
联系电话	15901832963 15901832963

产品详情

PA6,PA66杜邦、货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开16%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等) ..

PA6 美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%

PA6 美国杜邦 73G20L玻纤增强20%

PA6 美国杜邦 73G30L玻纤增强30%

PA6 美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%

PA6 美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%

PA6 美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料

(1) 加工特性

PA有明显的熔点，且熔点高，熔程较窄，因此加工温度较高，PA6为220 ~ 300 ， PA66为260 ~ 320 。

PA的熔体粘度低，流动性好，熔体粘度对温度和剪切速率都较敏感。但其流体特性接近牛顿流体，即对温度的敏感性较大。

PA的热稳定性较差，热降解倾向严重，应加入二苯胺改善，并严格控制温度。

PA成型时有结晶产生，成型收缩较大；结晶度高低受加工条件的影响较大。

PA吸水率比较大，加工前必须干燥，使含水量小于0.1%。干燥条件为100 ~ 110 ，时间10 ~ 12小时。

PA制品成型后需进行调湿处理，以降低吸水对性能的影响，提高尺寸稳定性。

PA在加工中易产生内应力，应进行退火处理。

发货时间：客户下单后一天内发货

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货