

贵阳户外共挤地板 户外共挤墙板来电咨询 销售

产品名称	贵阳户外共挤地板 户外共挤墙板来电咨询 销售
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 临沂:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

贵阳户外共挤地板 户外共挤墙板来电咨询 销售

对于这种材料具有较好的防腐性，但是为何会具有这种防腐性我们还要进行相应的探讨，这是一个很专业的问题，所以要进行相应的研究。木材在外界的条件下，会变质坏掉，从而导致其相应的性能下降，所以我们生产的木塑材料考虑到这一方面的问题，进行相应的克服，我们家家庄生态木有限公司从三个方面进行阐述木材的防腐。

生态木安装需要注意的是：1.生态木在安装的时候需要留有缝隙。尤其生态木外墙板在冬季，因为生态木存在一定的热胀冷缩比，所以在安装的时候要留有一定的缝隙。2.生态木的龙骨间距。生态木的龙骨建议选择选择在30CM--40CM（即一平米的生态木用龙骨为1米），这样可以保证生态木安装的牢固可靠性。

生态木户外地板安装和生态木墙板安装一样，不同的是，生态木户外地板在安装的时候，在生态木地板的间隙处也需要留有一定的缝隙。因为生态木地板有两种卡扣：PVC地板连接件和不锈钢地板连接件。生态木PVC地板连接件有一定的伸缩比率，所以相对不会有热胀变形；但是生态木不锈钢地板连接件不具备伸缩特性，所以如果应用在户外地板连接件，要留有大约5mm左右的缝隙。防止生态木的变形。

。