

厂家直销通驰牌3G型单螺杆泵 高压螺杆泵 船用喷燃泵

产品名称	厂家直销通驰牌3G型单螺杆泵 高压螺杆泵 船用喷燃泵
公司名称	泊头市通驰泵业有限公司
价格	570.00/台
规格参数	品牌:通驰 型号:3G 产地:河北泊头
公司地址	泊头市经济开发区一号路
联系电话	15831703287

产品详情

3G三螺杆泵用来输送温度 150 、粘度3-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。

适用压力范围：0.6-2.5Mpa；

适用流量范围：0.6-123m³/h。

三螺杆泵应用广泛：

在供热设备中用做燃油喷油，燃油供应和输送泵。在机械工业中用做液压，润滑和遥控马达泵。在化学石油化工和食品工业中用做装载，输送和供液泵。在船舶上用做输送、增压、燃油喷射和润滑油泵以及船用液压装置泵。

三螺杆泵的优点及特点：

- (1) 压力和流量范围宽阔，流量范围0.2 ~ 320m³/h最高工作压力可达5MPa；
- (2) 运送液体的种类和粘度范围宽广，粘度范围1mm²/s-760mm²/s；
- (3) 因为三螺杆泵内的回转部件惯性力较低，故可使用很高的转速；
- (4) 吸入性能好，具有很强的自吸能力；

- (5) 流量均匀连续，振动小，噪音低，几乎没有脉动；
- (6) 三螺杆泵结构坚实，安装方便有(卧式、立式、法兰式、插装式) 保养容易；
- (7) 三螺杆泵具有很强的耐热性，一般工作温度是 (1~250 ° C)超过此温度需特制；
- (8) 根据所输送介质需要还可提供加热或冷却结构；
- (9) 三螺杆泵几乎没有磨损，三螺杆泵只要选型正确，使用寿命长。
- (10) 三螺杆泵的工作效率高

结构形式：

一般采用机械密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄漏结构），泵通过爪型联轴器由电动机驱动，从主轴外端伸向泵体，为顺时针旋转。