

# 罗卓尼克HKT532 温湿度变送器 高低温箱测量仪包邮

产品名称	罗卓尼克HKT532 温湿度变送器 高低温箱测量仪包邮
公司名称	无锡台伟仪器仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HKT532 应用:氢气、SF6、二氧化碳
公司地址	无锡市南长区红星路8号
联系电话	15251692958

## 产品详情

??

HKT532利用新的数字技术，是新一代温湿度、温湿度便携表的经典产品。数字技术的先进性是显而易见的，数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠，传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。

校准数据存储在探头本身，因此，当测量环境变化需要更换探头时，仪表不必重新校准，只要更换不同类型的探头就能满足不同场合的应用，探头种类的多样性以及灵活的组合，必有一款能够满足您的需要。

## 应用

产品广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程，特别适合种类酸碱气体的测量，对氢气、SF6、二氧化碳、甲

烷、一氧化碳、氧气不影响。

## 特点

- 精确的温度、湿度、温湿度测量
- [传感器](#)与表体分体设计
- 多种互换性探头可供选择，适合不同场合的湿度测量
- 高精度： $\pm 1\%RH$ ， $\pm 0.3$ ， $\pm 2$  DP(at-40 Td)
- 可显示输出PPM、绝对湿度、湿球湿度
- 稳定性好，年漂移小
- 可以换算温湿度和PPm
- 传感器自动诊断和自动修正

## 技术参数

测量范围：	0~100%RH / -40~85
温湿度点范围：	-60~60 Td
精度：	$\pm 1\%RH$ ， $\pm 0.3$ $\pm 2$ DP
模拟输出：	4...20mA，0...5V，0...10V(可显示输出PPM、绝对湿度，相对湿度%RH，露点 td，报警提示)
液晶显示：	
供电和负载：	24VDC/AC，电压输出>1000欧，电流输出<500mA
传感器特性：	重复性<0.5%RH，<0.1；年漂移<1%RH；<0.1