

双液注浆加固钻机快速凝固和钻孔,效率提高

产品名称	双液注浆加固钻机快速凝固和钻孔,效率提高
公司名称	河北尹恒机电科技有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:尹恒 电机功率:15 钻孔直径:130
公司地址	石家庄循环化工园区黄山街119号
联系电话	15081181582

产品详情

双液注浆加固钻机快速凝固和钻孔,效率提高

双液注浆加固钻机主要用于坑道内进行深部地质勘探、瓦斯抽放、注排水、通风等其他工程的施工，分为螺旋差动给进式和动力头式(机械式和全液压式)两种。驱动方式可以是气动、液动和电动。钻机主要部件有动力机(组)、回转器、钻具拉送机构、钻具拧卸装置，一般不设置钻塔(桅杆)。钻机通常固定在单腿或双腿立柱上工作。

双液注浆加固钻机的使用方法：

- 1、操作进程中运用台钻，制止戴手套。并且夹紧设备应锁紧，台钻防护罩要卡牢，。
- 2、开端钻孔时，必须用钳子，制止用手拿着钻孔，夹具要夹紧、压牢，钻厚度较薄的物体时，下面要垫木板。
- 3、制止在钻孔进程顶用嘴吹或许用手擦洗，制止用纱布铲除铁屑，应运用专用刷子、东西来整理。
- 4、在钻孔刚开端的时分，或物体要钻穿，钻孔结束时，力度越小越好，这么是为了避免物体滚动或甩出。
- 5、操作中，要把被钻物体和钻机放正，用力要均匀共同，避免钻头折断。
- 6、作业完成后，钻机要轻放保留，整理洁净。

双液注浆加固钻机养护需要注意的事项：

- 1、对钻机首要构造情况、构造衔接件螺栓、构造件衔接销轴、各构造件焊缝、吊篮构造及安全防护情况进行查看，特别是出场运用之前，应请有天资的单位对其安全功能进行查看，合格后方可运用；
- 2、定时对各种动力头、工作油缸、钻头钻杆情况进行查看；
- 3、定时对卷扬机的卷筒防钢丝绳掉落设备及两边边际高度、卷筒壁情况、钢丝绳尾部在卷筒上的周数进行查看，特别是对制动口的情况应作项目进行查看；
- 4、电气体系的查看，首要查看项目为：专用电箱设置及短路维护和漏电保护设备，紧急断电开关，电箱减震设备，工作设备上电缆的固定，照明线路，接地线禁止作载流零线等。