

江苏环保立式抛光机 环保打磨台

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 江苏环保立式抛光机 环保打磨台 |
| 公司名称 | 常州纳斯顿自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 纳斯顿:纳斯顿 规格:双工位 电机:4kw |
| 公司地址 | 武进区洛阳镇遥洛路128号 |
| 联系电话 | 18915741203 |

产品详情

湿式防爆除尘一体抛光机，采用流体力学（如水、风、气等）理论圆弧结构、水循环设计，抛光机由外箱体、离心风机、水泵、电控连锁控制系统四大部分组成，箱体采用钢板焊接完成，其他部分采用螺丝拼装，一体机整机设计美观，架结紧凑，体积小重量轻，安装使用方便。

整机设计电器全部采用防爆处理，防爆电机4KW双速1440/2880转/分可根据产品需求切换，低噪音防爆风机2.2KW风力大抽尘效果佳，水箱采用循环式过滤水箱，水源可以循环使用。

灰尘过滤系统采用采用新型环保标准设计，过滤层采用两级过滤系统，可使排出的空气达到环保验收标准，抛光时打磨产生的火花可随即灭掉，不会对抽尘管道产生危害。

系统原理详解

1、水循环：

本机采用独立水箱、水箱容积220L水泵功率450W水量200L/min,根据要求可调节流量大小，过滤网采用两级过滤方式，不锈钢过滤网0.5mm过滤孔，耳机过滤采用水溶剂专用过滤棉，能够有效去除水中大颗粒灰尘，工人只需每天清理滤网中的灰尘即可方便可靠，有条件企业可在作业场所设置排水沉淀池、采用三级沉淀方式、可把换下来的水进行沉淀谁选上使用，不存在排污，抛光杂质可交付有资质的单位进行无公害处理

2、除尘系统

除尘机采用采用防爆高压风机，风机噪音达到小于69dB(A)，设备内部采用两极过滤室可把抛光灰尘过滤干净，无污染排出，过滤网采用循环使用PPT过滤网、可循环使用，使用时间可达3年更换，

3、电控箱

电控箱采用防爆电箱，防爆等级达到标准安全验证，控制系统配备安全指示灯，能够效的观察设备的运行