

耐低温S355欧标H型钢HEB180产品截面图及库存表

产品名称	耐低温S355欧标H型钢HEB180产品截面图及库存表
公司名称	上海谦柳实业有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 型号:HEB180 规格:180*8.5*14
公司地址	上海市宝山区江杨南路2500弄30号703室
联系电话	021-66160226 15021536880

产品详情

欧标H型钢规格的数字各代表什么详细介绍如下;

H型钢则大都用4个尺寸表示它们的规格，即：腹板高度h、翼缘宽度b、腹板厚度d和翼缘厚度t。

H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材，因其断面与英文字母“H”相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布，因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点，已被广泛应用。

主要用于：各种民用和工业建筑结构;各种大跨度的工业厂房和现代化高层建筑，尤其是地震活动频繁地区和高温工作条件下的工业厂房;要求承载能力大、截面稳定性好、跨度大的大型桥梁;重型设备;高速公路;舰船骨架;矿山支护;地基处理和堤坝工程;各种机器构件。

欧标H型钢规格尺寸表：

HE欧标H型钢规格表

型号	规格	米重	型号	规格	米重
HE100AA	91*100*4.2*5.5	12.2	HE400A	390*300*11*19	125
HE100A	96*100*5*8	16.7	HE400B	400*300*13.5*2	155
HE100B	100*100*6*10	20.4		4	
HE100M	120*106*12*20	41.8	HE400M	432*307*21*40	256
HE120AA	109*120*4.2*5.5	14.6	HE450*123	435*300*10.2*1	100
HE120A	114*120*5*8	19.9		8.5	
HE120B	120*120*6.5*11	26.7	HE450AA	425*300*10*13.	99.7
HE120M	140*126*12.5*2	52.1		5	
	1		HE450A	440*300*11.5*2	140
HE140AA	128*140*4.3*6	18.1		1	
HE140A	133*140*5.5*8.5	24.7	HE450B	450*300*14*26	171
HE140B	140*140*7*12	33.7	HE450M	478*307*21*40	263
HE140M	160*146*13*22	63.2	HE500AA	472*300*10.5*1	107
HE160AA	148*160*4.5*7	23.8		4	
HE160A	152*160*6*9	30.4	HE500A	490*300*12*23	155
HE160B	160*160*8*13	42.6	HE500B	500*300*14.5*2	187
HE160M	180*166*14*23	76.2		8	
HE180AA	167*180*5*7.5	28.7	HE500M	524*306*21*40	270
HE180A	171*180*6*9.5	35.5	HE550AA	522*300*11.5*1	120
HE180B	180*180*8.5*14	51.2		5	
HE200AA	186*200*5.5*8	34.6	HE550A	540*300*12.5*2	166
HE200A	190*200*6.5*10	42.3		4	
HE200B	200*200*9*15	61.3	HE550B	550*300*15*29	199
HE200M	220*206*15*25	103	HE550M	572*306*21*40	278
HE220AA	205*220*6*8.5	40.4	HE600AA	571*300*12*15.	129
HE220A	210*220*7*11	50.5		5	
HE220B	220*220*9.5*16	71.5	HE600A	590*300*13*25	178
HE220M	240*226*15.5*2	117	HE600B	600*300*15.5*3	212
	6			0	
HE240AA	224*240*6.5*9	47.4	HE600*137	575*300*11.8*1	137
HE240A	230*240*7.5*12	60.3		7.5	
HE240B	240*240*10*17	83.2	HE600*337	632*310*25.5*4	337
HE240M	270*248*18*32	157		6	
			HE600*399	648*315*30*54	399
			HE650AA	620*300*12.5*1	138
				6	
			HE650A	640*300*13.5*2	190
				6	
			HE650B	650*300*16*31	225
			HE650M	668*305*21*40	293
			HE650*343	680*309*25*46	343
			HE650*407	696*314*29.5*5	407
				4	
			HE700AA	670*300*13*17	150
			HE700A	690*300*14.5*2	204
				7	
			HE700B	700*300*17*32	241

HE260AA	244*260*6.5*9.5	54.1	HE700M	716*304*21*40	301
HE260A	250*260*7.5*12	68.2	HE700*352	728*308*25*46	352
		5			
HE260B	260*260*10*17	93	HE700*418	744*313*29.5*5	418
		5		4	
HE260M	290*268*18*32	172	HE700*166	678*300*12.5*2	166
		5		1	
HE280AA	264*280*7*10	61.2	HE800AA	770*300*14*18	172
HE280A	270*280*8*13	76.4	HE800A	790*300*15*28	224

扩展资料：

- 1、H型钢的截面模数、惯性矩及相应的强度均明显优于同样单重的普通工字钢：
- 2、H型钢用在不同要求的金属结构中，不论是承受弯曲力矩、压力负荷、偏心负荷都显示出它的优越性能，可较普通工字钢大大提高承载能力，节约金属10%~40%。
- 3、H型钢的翼缘宽、腹板薄、规格多、使用灵活，用于各种桁架结构中可节约金属15%~20%。
- 4、H型钢翼缘内外侧平行，缘端呈直角，便于拼装组合成各种构件，从而可节约焊接、铆接工作量25%左右，能大大加快工程的建设速度，缩短工期。

上海谦柳实业有限公司主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品。公司努力提高经营理念和改变营销方式，以实力服务市场、以诚信保证客户满意、以优质高效树立信誉，从而使公司不断成长壮大，在同行业中占有重要的地位。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务，指导工作！