

止水针头灌浆嘴 台湾 saking

产品名称	止水针头灌浆嘴 台湾 saking
公司名称	商勤實業有限公司SHANQ CHYUU INDUS
价格	.00/个
规格参数	材质:铝 产地:台湾 品牌:saking
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区陈村镇广隆工业区广隆中路5号
联系电话	86 0757 23811118 13531358222

产品详情

材质	铝	产地	台湾
品牌	saking	规格	A-10
用途	防水，堵漏		

一.高压止水针头的简述：高压注浆机的配件——高压止水针头：是利用环压紧固的原理。头部设有单向截液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分是橡止阀，可防止浆胶套管，直径为13mm，塞入孔径为13mm的注浆孔上，旋转环压螺栓，压缩橡胶套管，使橡胶膨胀注浆嘴固定在注浆孔内。（注浆嘴的单向阀在0.4 kn以上压力才能打开，因此注浆压力必须高于这个数值。）二、分类及说明

高压止水针头目前共有四种类型：铜嘴、铝嘴、钢嘴、塑料嘴，前三种为环压紧固式。

属于前止水型，即灌浆嘴进料口的逆止阀门设在进口处；后止水型，即进料口的逆止阀门设在出口处，可视具体情况进行选择。前止水型埋设好注浆嘴后，可将前端旋转下来进行泄压排水，待灌浆时再拧上去；后止水型埋好嘴，就不能排水泄压了，但施工完毕即可拆除灌浆嘴进行下道工序的施工。常用灌浆嘴的橡胶密封部分直径为13mm,需配14mm钻头。对密实型结构选用长度为7~8cm的灌浆嘴即可；对松散型结构，可选用长度为10~15cm的灌浆嘴

三针头规格：a-8 a-10 a-15 a-20 a-25 a-30 a-35 a-40 b-5 b-8

四、运用范围：1. 地铁、隧道、涵洞、污水处理池、混凝土裂缝渗漏水,带水堵漏.

2.地下室、地下车库、地下通道、混凝土裂缝渗漏水,带水堵漏。

3.屋面混凝土板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水,带水堵漏。