

用“芯”制造液压锚杆钻机的厂家,用过之后你懂的

产品名称	用“芯”制造液压锚杆钻机的厂家,用过之后你懂的
公司名称	河北尹恒机电科技有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:尹恒 钻孔直径:42 额定钻速:1480
公司地址	石家庄循环化工园区黄山街119号
联系电话	15081181582

产品详情

用“芯”制造液压锚杆钻机的厂家,用过之后你懂的

液压锚杆钻机以液压油为工作介质，其特点是；工作压力高，效率高，动力头输出扭矩大，体积小，重量轻、回转速度无级可调、锚杆锚索通用且操作方便。由于该液压锚杆钻机钻进过程中支腿推力和推进速度任意可调，因而适应范围广泛，可在f 10的各种岩石硬度的巷道内实现高速度高质量的钻进工作。在具备压缩空气的巷道内使用可以节能增效，在没有铺设风路的巷道内是用户必须的设备。在综掘巷道内可以与掘进机配套使用。可称得上目前理想的锚杆支护钻孔设备。

但在使用液压锚杆钻机时，有几点是必须要提高警惕引起注意的：

1. 液压锚杆钻机整机配套的电动机及高压胶管总成应必须具有指定单位颁发的防爆检验合格证和安全标志，并在有效期内。
2. 液压锚杆钻机产品中所有使用的铝合金零件必须符合GB/T13813-2001的规定。

3. 液压锚杆钻机在现场使用中，所泄漏的液压油应及时进行填埋。

4. 液压锚杆钻机钻孔前的安全检查

4.1检查主机的操作开关均应处于中间位置。

4.2检查液压油管和水管连接是否正确。

4.3 检查指定钻孔的位置，确保顶板和煤邦的稳定，如果不安全，为防止漏顶，对顶板和煤邦需采用临时支护。

4.4 检查指定钻孔位置的底板上有无障碍。

5 液压锚杆钻机钻进中的安全措施

5.1 电动机的旋转方向，必须与指示牌一致。

5.2 钻机旋转时，不能用手或戴手套触摸旋转的钻杆，且两腿岔开，不允许单手操作。

5.3 开孔时支腿不能伸出太快及使用大的推力，否则会使钻

杆变形折断或钻头破坏。

5.4 液压锚杆钻机突然加载时，操纵臂会向某一方向摆动，操作者应保持正确的站位，以防扭伤。

5.5 当顶板超高时，不允许在钻机的底部垫可以使触头滑动的衬木，应采用调整钻杆的长度或采用专用底座实现。

5.6 当马达或齿轮油泵壳体温度超过85 时应停止工作。

6冲洗水压力超过4MPa时，应在输水管路上装减压阀。

以上几点，希望矿工兄弟和煤老板们在使用液压锚杆钻机时特别注意，也欢迎选用、试用石家庄尹恒钻机的液压锚杆钻机整机和液压锚杆钻机配件。

