

# 原装激光测距仪 APRESYS艾普瑞 LRB-20K

产品名称	原装激光测距仪 APRESYS艾普瑞 LRB-20K
公司名称	南昌森驰电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾普瑞 型号:LRB-20K 产地:中国
公司地址	南昌市西湖区洪城路778号星河国际
联系电话	0791-86585339 18170959020

## 产品详情

### 技术参数

最小测程：不大于50米；

最大测程：不小于19990米（在良好天气条件下，测距仪望远系统能较清晰识别目标，对建筑物、山等）；

测距精度：±3米；

角分辨率：不大于1.3毫弧度；

工作波长：1.06微米；

激光发射功率：不小于12毫焦；

束散角：不大于1毫弧度；

频率：5次/分钟，连续工作；紧急情况下10次/分，测2分钟，休息1分钟，能连续工作；

测准率：不小于98%；

### 瞄准通道光学性能

视放大倍率：8倍；

视场：7度；

出瞳直径：8.75毫米；

出瞳距离：15毫米；

分辨率：8秒；

视度装配误差：不大于 $\pm 0.5$ 屈光度；

视度调节范围：-5 ~ +5屈光度；

### 主要功能

激光测距仪主要功能如下：

- u 瞄准目标；
- u 测量目标距离；
- u 显示目标距离
- u 将距离信息传送给上位机。

### 物理特性

体积：260mm × 220mm × 100mm；

重量：2.0kg。

### 环境适应性

工作环境温度：-40 ~ 50 ；

贮存温度：-55 ~ 68 ；

相对湿度：95% ~ 98%。

### 电源：

供电：内置11.1V可充电锂电池，电池在充满电后，常温（ $25 \pm 5$ ）下测距不少于300次。外接直流12V电源也可使用；

数据接口：RS422；

装箱清单:主机1台、维护和使用说明书、产品合格证、控制电缆、数据线、防潮箱。

注意事项：激光测距仪不能对准人眼直接测量，防止对人体造成伤害。