

Z273X电液动浆液阀、Z273X电液动耐磨浆液阀

产品名称	Z273X电液动浆液阀、Z273X电液动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2820.00/台
规格参数	型号:Z273X-10 材质:铸钢、铸铁 性能:耐磨型
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z273X-10电液动浆液阀、Z273X电液动耐磨浆液阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上。

主要零部件材料：

公称压力MPa

试验压力

工作温度

适用介质

壳体MPa

密封MPa

0.6

0.9

0.66

80

纸浆、煤浆、水、灰渣

1.0

1.5

1.1

Z273X电液动浆液阀、Z273X电液动耐磨浆液阀主要性能规范：

型号

Z973X-2.5

Z973X-6

Z973X-10

Z973X-16

工作压力(MPa)

0.25

0.6

1.0

1.6

适用介质

煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等

适用温度()

120

材料

阀体

灰铸铁

闸板

铬镍钛

不锈钢

阀体密封圈

合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆

铬

支架

碳素钢

填料

聚四氟乙烯

电液动装置参数：

机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。

无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。

节能，液压传动效率高达80%

阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。

可控制任意阀位并可锁定。

产品执行标准;

设计制造：JB/T 8691-98

结构长度：GB/T 15188.2-94

法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000

阀门检查和试验：GB/T 13927-92

主要外形及连接尺寸(mm)：

公称压力MPa

试验压力

工作温度

适用介质

壳体MPa

密封MPa

0.6

0.9

0.66

80

纸浆、煤浆、水、灰渣

1.0

1.5

1.1

Z273X电液动浆液阀、Z273X电液动耐磨浆液阀要外形及连接尺寸(mm)：

公称通径DN

L

D

D1

D0

H

n-M

PN6

PN10

50

48

125

100

180

295

4-M16

65

145

120

305

80

50

160

135

220

330

8-M16

100

155

380

125

210

185

240

415

150

60

280

490

8-M20

200

265

550

250

70

350

320

360

693

12-M20

300

80

400

368

796

350

90

460

428

895

16-M20

400

515

482

500

1004

16-M22

450

565

532

1110

20-M22

500

130

620

585

600

1210