

哈密大流量双吸泵厂家 新楮泉泵阀

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 哈密大流量双吸泵厂家 新楮泉泵阀 |
| 公司名称 | 河北新楮泉泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省安国市祁州大路197号 |
| 联系电话 | 15932138300 |

产品详情

一、大流量双吸泵厂家试运转前应具备的条件

- (1)系统安装完毕，管道已试压试验合格，管道的支、吊架都调整好。
- (2)泵入口已加装适当通流面积的滤网。
- (3)电气及控制系统都已安装完毕，电动机经过空转试验，方向正确。事故按钮试验合格。
- (4)双吸离心泵的测量表计经过校验、安装完毕。
- (5)基础二次灌浆达到设计强度。
- (6)设备周围有足够的空间，道路畅通，照明良好。
- (7)通信联络正常。

大流量双吸泵厂家的起动和停止

- (1)准备充足的水源，并向水泵充水。
- (2)切换系统。按照试运转系统要求，凡需要打开的阀门应打开，需要关闭的阀门应关闭。
- (3)打开轴封及轴承冷却水，调整到合适的流量。
- (4)起动大流量双吸泵厂家，待定速后，用就地事故按钮停泵。
- (5)再次起动水泵，待定速后，逐步打开出口阀门，并根据出口压力表逐步调整流量。

(6)检查水泵及电动机振动情况。

(7)检查水泵及电动机轴承润滑情况及轴承温升。

(8)检查电动机电流及温升。

(9)调整轴封冷却水，一般应每隔数分钟有水滴出为宜并用手触摸盘根温升。

大流量双吸泵厂家结构紧凑：外形美观，稳定性好，便于安装。运行平稳：优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到低限度，且有优异水力性能的叶型，并经精密铸造，泵壳内表面及叶轮表面极其光滑具有显著的抗汽蚀性能和高效率。大流量双吸泵厂家轴封：选用机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。轴承：选用轴承保证运行平稳，噪音低，使用寿命长。安装形式：装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。