

威图机柜过滤器风扇3241100

产品名称	威图机柜过滤器风扇3241100
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	威图:RITTAL 过滤器风扇:3241100
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

产品详情

过滤器风扇

成套风扇单元，无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m/h，防护等级按标准为 IP 54。

订货号 额定工作电压 50 Hz 时的气流量 颜色 3244140400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz460 V, 3~, 60 Hz700 m/hRAL 70353244118115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz700 m/hRAL 90053244110115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz700 m/hRAL 70353244108230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz700 m/hRAL 90053244100230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz700 m/hRAL 70353243118115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz540 m/hRAL 90053243110115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz540 m/hRAL 70353243108230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz540 m/hRAL 90053243100230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz540 m/hRAL 7035324112424 V (直流)225 m/hRAL 70353241118115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz225 m/hRAL 90053241110115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz225 m/hRAL 70353241108230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz225 m/hRAL 90053241100230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz225 m/hRAL 7035324012424 V (直流)175 m/hRAL 70353240118115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz175 m/hRAL 90053240110115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz175 m/hRAL 70353240108230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz175 m/hRAL 90053240100230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz175 m/hRAL 7035323912424 V (直流)100 m/hRAL 70353239118115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz100 m/hRAL 90053239110115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz100 m/hRAL 70353239108230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz100 m/hRAL 90053239100230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz100 m/hRAL 7035323812424 V (直流)52 m/hRAL 70353238118115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz52 m/hRAL 90053238110115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz52 m/hRAL 70353238108230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz52 m/hRAL 90053238100230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz52 m/hRAL 7035323712424 V (直流)20 m/hRAL 70353237118115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz20 m/hRAL 90053237110115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz20 m/hRAL 70353237108230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz20 m/hRAL 90053237100230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz20 m/hRAL 7035

颜色:RAL 7035防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:防护等级 IP 54带标准过滤器额外精细过滤器垫: IP 55带标准过滤器和防水防护罩: IP 56防护等级 NEMA:带标准过滤器: 类型

12带标准过滤器额外精细过滤器垫: 类型 12带标准过滤器和防水防护罩: 类型

3、3R、4、4X供货范围:完整的安装单位, 包含过滤垫说明:针对 3237.XXX 过滤器风扇, 通过设备上的2条单芯导线连接电子接口, 其他过滤器风扇则采用弹簧端子。气流量(自由送风):在 50 Hz 条件下: 230 m/h在 60 Hz 条件下: 250 m/h气流量(带含有标准过滤垫的排气过滤器)(数量 x 型号, 功率 50/60 Hz):1 x 3240200: 183/205 m/h2 x 3240200: 203/220 m/h1 x 3243200: 203/230 m/h额定工作电压:230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz尺寸:宽度: 255 mm高度: 255 mm必要的安装口:宽度: 224 mm高度: 224 mm安装深度:25 mm安装深度:107 mm温度范围:存储: -30 °C...+70 °C运行(环境):-30 °C...+55 °C额定功率 Pel:在 50 Hz 条件下: 40 W在 60 Hz 条件下: 42 W额定电流(*大):在 50 Hz 条件下: 0.26 A在 60 Hz 条件下: 0.24 A自动保险器/熔丝:4 A噪音等级:在 50 Hz 条件下: 54 dB(A)在 60 Hz 条件下: 56 dB(A)斜流风扇:对角, 自启动罩极电机包装单元:1 件重量/包装:2.24 kgEAN:4028177651982税率号:84145915ETIM 6.0:EC000320ETIM 5.0:EC000320eCI@ss 8.0/8.1:27180716eCI@ss 7.0/7.1:27180716eCI@ss 6.0/6.1:27180716eCI@ss 5.1/5.1.4:27180705产品描述:SK 风扇过滤器, 斜流风叶, 230V,50/60Hz,230/250CMH