

商丘车库门 三福门业服务好 自动车库门电话

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 商丘车库门 三福门业服务好 自动车库门电话 |
| 公司名称 | 商丘三福门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 商丘市睢阳区古宋乡白庄村南200米路南 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

工业门安装的要点有哪些？

1.铝合金桁架梁的安装：安装工业门铝合金桁架梁时，请注意保持水平，误差不应超过1mm，自动车库门，否则工业门体出现不均匀力现象运行。这导致机器寿命缩短。 2.门吊安装：吊架装置滑轮的中心在安装时应与工业门的门平行，否则会缩短滑轮的使用寿命。悬挂装置的滑轮需要安装在工业门的动力梁上。安装时不要损坏电源梁中的其他部件和导轨，否则会导致部件故障或噪音，声音异常等。3.限制设备安装：松开限位器的安装螺栓，将止动装置嵌入导轨动力梁的导轨。首先移动门以确定门的打开和关闭位置，然后确定限制器的位置。设置止动装置的位置时，确保悬挂器在接触止动器的橡胶垫时停止，然后用六角扳手拧紧安装螺栓。 4.控制系统调整：正常情况下，无需调整，商丘车库门，出厂设置良好，如需调整，请根据实际需要进行调整。在移动之前，请推门移动风扇几次，以确保门可以平稳切换。

快速门故障的维修方法

快速门快速，安全，可靠。它们可用于一般工厂，也可用于医药，食品，电子产品，清洁车间（1000至100,000），净化车间，卷烟，印刷，纺织品，超市，轻工厂的区域隔离以及任何其他需要快速处理的地方访问。常见故障及维护方法1.检查快门的制动滑动原因。

1.快门的刹车马达刹车片是油性的。用气油洗净。 2.压缩弹簧力减小。更换弹簧。 3.电磁铁安装不正确。重新安装。二，快门拉链不能移动的原因，检查1，圆形链条挡住十字槽。拉直链条。

2.电磁铁紧固件松动。重新拧紧。第三，快门自重下降失败的原因。

1.快门的手动杆变形。更换手动杆。 2.手动拉杆和垫圈之间的间隙很大。缩小差距。

3.变速箱电机润滑无效。更换润滑脂。

快速安全气囊传感器测试：连接安全气囊测试，首先关闭紧急停止按钮，自动车库门电话，电源盒通电，安全气囊接收面板学习按钮按一次，信号接收器指示灯亮。多次按压安全气囊袋内的压力软管，信号指示灯闪烁并成功接收存储器，反复按压安全气囊压力软管，每次接收器指示灯亮起时指示灯连接一次，信号连接完成。打开快门电控箱，停止紧急情况。按下安全气囊袋内的压力软管，门体将自动上升并接收正常信号。打开电控箱并停止紧急情况。按下安全气囊袋内的压力软管，电动车库门，门体将自动接收信号并正常运行。注意：当电控箱无法接收安全气囊信号时，1.检查安全气囊发射器中的电池是否耗尽（安装了窗帘配重板的侧面）；2.检查压力软管是否损坏，泄漏或密封。开幕。

商丘车库门-三福门业服务好-自动车库门电话由商丘三福门业有限公司提供。商丘车库门-三福门业服务好-自动车库门电话是商丘三福门业有限公司（www.sqsfmy.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付振行。