

# 眉山玻璃水滑道承建厂家 玻璃水滑道 【恒瑞游乐】

产品名称	眉山玻璃水滑道承建厂家 玻璃水滑道 【恒瑞游乐】
公司名称	新乡 恒瑞旅游开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省高新技术产业园
联系电话	15103719582

## 产品详情

现在在很多地方我们都能看到玻璃滑道，特别是在一些山区，滑道的建设可以方便人们的出行。滑道要有很高的安全性和稳定性，因为它是要保证人们的出行安全，所以滑道施工队在设计滑道时要加强其构造的稳定性，这样在安全方面才有更大的保障。

在山区修建滑道，先要考虑到主线索与主索的矢跨比，一般选择1比10到1比14之间的尺度，具体的矢跨比要结合每个山区的地形特点进行精细的确定，但是均都要保持在标准值之内。在进行索线中距以及玻璃滑道横面的施工时，要对滑道面的宽进行测量，规定跨径大小与滑道宽之间的比例要在1比30以上，在这个比例以上能提高滑道安装的刚度，在滑道横向稳定上也能得到提升。

根据主索中距的尺度就可以判断出滑道的宽度，在山区玻璃滑道安装设计上不要按照普通的滑道宽度进行施工，要在保持规范宽度滑道面的基础上对索桥的横向稳定性进行加固，桥塔的承受能力也受到主索的影响。

在主索中距越大的情况下，桥塔的承受能力就越大，要保持整个玻璃滑道的稳定固定性，就要保持主索中距的尺度以及桥塔的承受能力。

如果在玻璃漂流安装的桥面不能实现规范的宽度时，也可以在主索中距中上加大尺度，适当的调小桥塔的尺度，做到这种设计就可以让吊桥的质量得到保障，在工程完成后保证桥梁在安全中被使用。

我们热诚欢迎各界客户来我司考察、参观及技术交流！面对未来，恒瑞游乐设备将秉承社会、自然、资源和谐发展的宗旨，谋求企业与社会共同发展，努力打造成为业内游乐设备品牌供应商，力创国内值得信赖的旅游建设总承包商。

要知道，玻璃滑道的材质不是普通玻璃，都是采用的双层钢化夹胶玻璃的。而钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，可以提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃的表面形成一种压应力，玻璃承受外力时首先会抵消表层的应力，景区玻璃滑道承建选择钢化玻璃，不仅可以提高承载能力，而且还增强了钢化玻璃的自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。

我们热诚欢迎各界客户来我司考察、参观及技术交流！面对未来，恒瑞游乐设备将秉承社会、自然、资源和谐发展的宗旨，谋求企业与社会共同发展，努力打造成为业内游乐设备品牌供应商，力创国内值得信赖的旅游建设总承包商。

1、滑道施工主要是检测和监控支架的稳定性,采用肉眼观测和全站仪测量.栈道工程确保每一个锚固点的钢构件无变形、无较大位移(1cm以内),防护和支架钢管如有变形,及时进行跟换.

2、检测崖壁和边坡稳定性,在崖壁顶每5米设置一个沉降位移观测点进行监测.每天进行三次检测,汇总每次测量数据,及时汇总分析,如果超出警戒值,暂停滑道施工,排除隐患。

3、选钢丝在露天、潮湿、腐蚀等环境中应选用镀锌钢丝绳。

我们热诚欢迎各界客户来我司考察、参观及技术交流！面对未来，恒瑞游乐设备将秉承社会、自然、资源和谐发展的宗旨，谋求企业与社会共同发展，努力打造成为业内游乐设备品牌供应商，力创国内值得信赖的旅游建设总承包商。